



DYRMIÐ NEYSLUVATNSL.		
Á teikn.	PeX	Ál/peX
Ø16	Ø16*2.2	Ø16.2*2.6
Ø20	Ø20*2.8	Ø20*2.9
Ø25	Ø25*3.5	Ø25*3.7
Ø32	Ø32*4.1	Ø32*4.7
Ø40	Ø40*5.5	Ø40*6.0
Ø50	Ø50*6.9	/

RÚMMYND NEYSLUVATNSLAGNA KJALLARA  
LAGNIR ERU ÚR PEX Eða AU/PEX

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frærennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Bygginguvalfréttir Hafnarjardar  
Algreitt þann  
05 JUL 2006

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlaveg 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafræðingur Kt. 020809-7749 Sími: 554-0660 Fax: 554-0666	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI
Tekn. nr. <i>[Handwritten]</i>		Br. Dags	PRÍFALAGNIR RÚMMYND KJALLARA NA
Samb. nr. <i>[Handwritten]</i>		Hambarð EK	Tekn. nr. EK
Dagsetning 06.06.06		Vorkr. B-05-10-41	Málsvæði 1:50 Teikn. nr. L-204