



TÁKN

- GN = Níðarfall
- LR = Loftþræsting
- PK = Póstkassar
- NL = Neyðarljóð
- VLR = Vélknúinn loftþræsting
- R = Reykskýrnari
- ÚT = Merktur útgangur
- [Symbol] = Bilastæði fyrir fatlaða
- BO = Björgunarpop
- [Symbol] = Felltígl v/þ björgunarpop
- [Symbol] = Brunnaslanga
- 20 m

- ELDVARNAMERKINGAR**
- REI 60 = Þerandi A60 eða B60 veggur
 - EI 60 = A60 eða B60 veggur
 - R80 = Þyngur 180 mínútur, l.d. síða
 - E30 = 300 hurð eða veggur
 - E30 CS = 300 S (reykjþétt og sjálfkæland)
 - E30 CS = A60 eða B60 hurð
 - E 30 = F30 glær
 - ECS 30
 - A = ör obrannandi efni
 - B = ör brannandi efni (t.d. timbur)

BREYTING

A	

Byggingaútlitir Hafnarjardar
Afgreið þann

19 AUG. 2005

TEIKNAD

JGE.RCM.YAI.SOL

MKV.

1:50

DAGSETNING

01.03.2005

BLAÐ

7 AF 20

LÆKJARGATA 32
HAFNARFJÖRÐUR
GRUNNMÝND 3, HÆÐ

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.
KRISTINN RAGNARSSON - KL. 120944.2669 - t11krystinn@simnet.is
TEIKNINGSTOFAN SMÍÐVÖGVI 11 - 200 KÖPAVÖGÍ - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 564.4425