



Grunnlagnir 1:50

Samþykkt þann
 14 MAÍ 2008
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrölfur S. Gunnarsson

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjoppað fyllingæfni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þör til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Páll Björnsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Brekkugata 10 Hafnarfirði Skýring Viðbygging, Grunnlagir	
Hannað / Teiknað <i>Hannað</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 5.5.07	Verknr. 01-07 Teikn.nr. 2-01