



SKÝRINGAR.
 Hæðakótar eru gefnir upp í metum og á fullri öngingni gólf.
 Hæðir eru gefnar upp í böm á rötum. Öll málshéng er gefin upp í nan.
 Lagur skal leggja í samræmi við ÍST 65 og ÍST 68.
 Lagur skulu uppfylla kröftum 196 gr. byggingu eglugerðar.
 Halli að gólfhúðu föllum skal vera 5mm/m, lögmark.
 Gólfhúðu föll baðherbergja, salernis og geymslu þvotti tengjast frárennsli handlauga og skolvaska. Nákvæm endan
 staðshéng stúta skvaðist mæðað við þau teki sem valin verða, sjá vinnufelkningar aðalhömuðar.
 Allar málshéngar skal endurskoda á staðnum.

- Tákna.**
- BK baðkar
 - SB stutuböna
 - VS vatnssalerni
 - HL handlaug
 - SV skolvaska
 - EV eldhúsvaska
 - UV uppþvottavél
 - FV þvottavél
 - FU þvottavél
 - GN gólfhúðu föll
 - SP sandfang
 - BR brunna
 - BN þvottavél
 - BK köfi í bömu róta
 - GK gólfköfi
- Tákna skolplögn:
- Tákna regnvatnslögn:
- Tákna regn og drenvatnslögn:
- PVC Tákna Polyvinylcloríð plastlögn.
 PP Tákna Polypropýlen.
 PE Tákna Polyethyléne.
 St. Tákna steinsteyppta lögn.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 - 6 AUG 2008

2008.01.15 GEYMSLA, VIÖBYGGING, REGN OG DRENLAGNIR
 TEIKNINGU BREVITT

VESTURBRAUT 16
REGN OG SKOLPLAGNIR NEÖRI HÆÐ.
FRÁRENNSLI, GEYMSLA, VIÖBYGGING

HANNAÐ : SK TEIKNÁÐ : SK DAGS : 2008.04.15 MKV : 1:50 VERKN : X

TEIKNISTOFA
 SVEINUR P. LEBSEN TEKNIPRÆDINGUR FTFÍ
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINKI@MMEDIA.IS KT.131247-2069