



SKÝRINGAR:

- Steypur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steypur innveggur 150mm
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Byggingafulltrúi Hafnarfirðis
Afgreitt þann
13. SEPT. 2005

GRUNNMYND

| | | | | | |
|--|---------------------|---|------------|---|---------|
| <p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegl 6, 200 Kópavogi.</p> | | <p>Ríkhartur Oddsson byggingarfræðingur hl. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.</p> | | <p>FLÉTTUVELLIR 51, HAFNARFIRÐI GRUNNMYND</p> | |
| Teikn. nr. | Tilvísun & telningu | Br. | Dags. | Hannað | Teiknað |
| | | | | JHH | SM |
| Dagsetning | Verk nr. | Mælikvarði | Teikn. nr. | | |
| 08.09.05 | A-05-07-24 | 1:50 | S-01 | | |