

Skráningartafla: Kerskál 1 - Alcan á Íslandi hf		Landnúmer: 123154		Matslutunúmer: 04		Utgáfa: 4.01b		Skrásetjari: Axel Rüdólfsson		Kennitala: 220663-3969		Dags: 8.3.2012				
Uppskipting og lýsing		Stærðir		D5		D5M		D6		D7		D8				
D0 Lokun	D1 Rými hæð x d	D2 Notkun leiti	D3 Höfuð-Rokkun	D4 Eignar-hald	D5 Brúttóflútur m²	D5M Miðflútur m²	D6 Slógar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflútur m²	D9 Brúttóflútur sk x 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflútur m²	D16 Birt flatalmál m²	D17 Skipta-rúmmál m³
Matshluti																
Botn																
1. hæð																
A	0101	Keyrslurými	I	0201	20.378,7	0,0	0,0	0,0	20.378,7	0,0	4,20	4,20	83.535,1	0,0	71,2	
A	0102	Afríðladeild	I	0201	19.539,2				19.539,2		7,20	7,20	77.759,2			
A	0103	Mælaspennasalur	I	0201	302,0				302,0		4,20	4,20	2.174,4			
A	0104	5x Tæknirými	T	0201	97,1				97,1		4,20	4,20	407,8			
A	0105	Afríðladeild AS-S1	I	0201	71,2				71,2		2,15	4,50	221,7		71,2	3,11
A	0105	Afríðladeild AS-S1	I	0201	369,2				369,2		2,30	10,98	2.972,0			0,000
2. hæð																
A	0201	Kerskál 1	I	0201	20.053,0	24,0	0,0	0,0	20.077,0	0,0	11,58	17,40	279.079,8	40,3	45,4	
A	0202	Endarymi	I	0201	19.704,8				19.704,8		10,03	14,32	275.223,4			
A	0203	3x WC, 1x Kaffistofa	N	0201	303,0	24,0			327,0		2,50	3,20	3.274,7			
A	0203	3x WC, 1x Kaffistofa	N	0201	45,4				45,4				131,7	40,3	45,4	2,90

Athugasemdir
 1. hæð kerskála er byggð upp af steyptum einingum sem halda uppi kerum, á milli þeirra báruklæðning að hluta en opið að hluta.
 2. hæð kerskála er stálgrindarhúsi með báruklæðningu (óeinangrað).
 Klósett eru byggð úr timbri, klædd með krossvíði og óeinangrað.
 Klósett eru byggð úr skálann, (viðbygging ekki á jörðu) Ekki tekin með í fatamál botnplötu í matshluta.
 Kaffistofa er byggð úr timbri, klædd með með báruklæðningu, einangrað og klætt að innan með krossvíði.
 Kaffistofa er byggð útan á skálann, (viðbygging ekki á jörðu) Ekki tekin með í fatamál botnplötu í matshluta.
 Tæknirými eru vöðuhíflar byggðar útan um vélbúnað (Lokað með hurð). Stálgrindarbyggingar með báruklæðningu, óeinangrað.
 Gólfplötur salar er haldarfatamál. Svæði sem ker taka er ekki dregið frá.
 Endarymi er í raun sama rými og salar að frádreginni upphækkun í gólf. (Opíð er á milli salar og endarymis).
 Keyrslurými er opið að því leyti að klæðningin lokar ekki alveg (þá milli klæðningar og steypuveggs). Á nokknum stóðum eru einnig stórir opnir innkeyrslugangar þvert í gegnum skálann (veggja akreina).
 Loftið lokar einnig um ristar í gólf salar (2 hæð) og upp út um hálf loft 2. hæðar.
 Í keyrslurými er upphækkun á gólf um 40cm úti enda (3,5m breitt) og í miðju (5m breitt) sem dregur úr haldarúmmáli rýmis 0101.
 Vöðbið við skráningartöflu dags. 24.11.2008: Oluskuflur undir 0105 Afríðladeild AS-S1 og breikkun straumeinanganga sem tilheyra kerskála 1 að úttegg PL2-inntök (40-0106) kerskála 2.

Sameignir summa				
Eignarhald				
Eignar-hald	Notkun leiti			
Birt flatalmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³			
Séreign og sameign m³				
0201	Kerskál 1	116,6	116,870	116,870
	Alls	116,6	116,870	116,870

Skráningartafla: Kerskál 2 - Alcan á Íslandi hf		Landnúmer: 123154		Matslutunúmer: 40		Utgáfa: 4.01b		Skrásetjari: Axel Rüdólfsson		Kennitala: 220663-3969		Dags: 8.3.2012				
Uppskipting og lýsing		Stærðir		D5		D5M		D6		D7		D8				
D0 Lokun	D1 Rými hæð x d	D2 Notkun leiti	D3 Höfuð-Rokkun	D4 Eignar-hald	D5 Brúttóflútur m²	D5M Miðflútur m²	D6 Slógar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflútur m²	D9 Brúttóflútur sk x 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflútur m²	D16 Birt flatalmál m²	D17 Skipta-rúmmál m³
Matshluti																
Botn																
1. hæð																
A	0101	Keyrslurými	I	0201	20.439,5	0,0	0,0	0,0	20.439,5	0,0	4,20	4,20	83.870,7	0,0	34,7	
A	0102	Afríðladeild	I	0201	19.517,1				19.517,1		7,00	7,00	77.692,5			
A	0103	Mælaspennasalur	I	0201	319,5				319,5		4,20	4,20	2.236,5			
A	0104	2x Tæknirými	T	0201	119,1				119,1		2,84	4,90	500,2			
A	0105	Afríðladeild BS-S2	I	0201	34,7				34,7		2,65	10,98	3.118,5		34,7	3,62
A	0106	PL2-inntök	I	0201	420,4				420,4		5,25	8,20	197,5			0,000
A	0106	PL2-inntök	I	0201	28,7				28,7				100,4			
2. hæð																
A	0201	Kerskál 2	I	0201	20.043,8	0,0	0,0	0,0	20.043,8	0,0	11,50	18,00	285.979,0	30,4	35,0	
A	0202	Endarymi	I	0201	19.704,8				19.704,8		3,67	3,67	284.759,8			
A	0203	2x WC, 2x Kaffistofa	N	0201	304,2				304,2		2,50	3,76	1.118,8			
A	0203	2x WC, 2x Kaffistofa	N	0201	35,0				35,0				100,4	30,4	35,0	2,87
3. Hæð																
A	0301	Endarymi	I	0201	320,6	0,0	0,0	0,0	320,6	0,0	6,83	11,48	3.054,0	0,0	0,0	
A	0301	Endarymi	I	0201	320,6				320,6				3.054,0			

Athugasemdir
 1. hæð kerskála er byggð upp af steyptum einingum sem halda uppi kerum, á milli þeirra báruklæðning að hluta en opið að hluta.
 2. hæð kerskála er stálgrindarhúsi með báruklæðningu (óeinangrað).
 Inngangar eru byggð úr timbri, klæddir með krossvíði og óeinangraðir.
 Klósett eru byggð úr timbri, klædd með krossvíði og óeinangrað.
 Klósett eru byggð útan á skálann, (viðbygging ekki á jörðu) Ekki tekin með í fatamál botnplötu í matshluta.
 Kaffistofa er byggð úr timbri, klædd með með báruklæðningu, einangrað og klætt að innan með krossvíði.
 Kaffistofa er byggð útan á skálann, (viðbygging ekki á jörðu). Ekki tekin með í fatamál botnplötu í matshluta.
 Tæknirými eru vöðuhíflar byggðar útan um vélbúnað (Lokað með hurð). Stálgrindarbyggingar með báruklæðningu, óeinangrað.
 Gólfplötur salar er haldarfatamál. Svæði sem ker taka er ekki dregið frá.
 Endarymi er í raun sama rými og salar að frádreginni upphækkun í gólf. (Opíð er á milli salar og endarymis).
 Keyrslurými er opið að því leyti að klæðningin lokar ekki alveg (þá milli klæðningar og steypuveggs). Á nokknum stóðum eru einnig stórir opnir innkeyrslugangar þvert í gegnum skálann (veggja akreina).
 Loftið lokar einnig um ristar í gólf salar (2 hæð) og upp út um hálf loft 2. hæðar.
 Í keyrslurými er upphækkun á gólf um 40cm úti enda (3,5m breitt) og í miðju (5m breitt) sem dregur úr haldarúmmáli rýmis 0101.
 Vöðbið við skráningartöflu dags. 24.11.2008: Oluskuflur undir 0106 PL2-inntök, ásamt straumeinangöngum að úttegg PL3-inntök (97-0104) kerskála 3.

Sameignir summa				
Eignarhald				
Eignar-hald	Notkun leiti			
Birt flatalmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³			
Séreign og sameign m³				
0201	Kerskál 2	69,7	87,248	87,248
	Alls	69,7	87,248	87,248

Skráningartafla: Kerskál 3 - Alcan á Íslandi hf		Landnúmer: 123154		Matslutunúmer: 97		Utgáfa: 4.01b		Skrásetjari: Axel Rüdólfsson		Kennitala: 220663-3969		Dags: 8.3.2012				
Uppskipting og lýsing		Stærðir		D5		D5M		D6		D7		D8				
D0 Lokun	D1 Rými hæð x d	D2 Notkun leiti	D3 Höfuð-Rokkun	D4 Eignar-hald	D5 Brúttóflútur m²	D5M Miðflútur m²	D6 Slógar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflútur m²	D9 Brúttóflútur sk x 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflútur m²	D16 Birt flatalmál m²	D17 Skipta-rúmmál m³
Matshluti																
Botn																
1. hæð																
A	0101	Keyrslurými	I	0101	20.073,4	0,0	0,0	0,0	20.073,4	0,0	4,20	4,20	80.990,7	0,0	0,0	
A	0102	Afríðladeild	I	0101	19.601,8				19.601,8		8,55	8,55	78.243,0			
A	0103	Mælaspennasalur	I	0101	289,8				289,8		4,20	4,20	1.898,9			
A	0104	PL3-inntök	I	0101	145,5				145,5		5,25	8,28	611,1			
A	0104	PL3-inntök	I	0101	36,7				36,7				239,7			
2. hæð																
A	0201	Salur	I	0101	19.964,0	0,0	0,0	0,0	19.964,0	0,0	10,72	16,68	282.560,7	13,2	14,7	
A	0202	Endarymi	I	0101	19.713,1				19.713,1		8,37	13,03	259.989,7			
A	0203	Kaffistofa	N	0101	236,2				236,2		2,76	3,24	2.526,9			
A	0203	Kaffistofa	N	0101	14,7				14,7				44,1	13,2	14,7	3,00

Athugasemdir
 1. hæð kerskála er byggð upp af steyptum einingum sem halda uppi kerum, á milli þeirra báruklæðning að hluta en opið að hluta.
 2. hæð kerskála er stálgrindarhúsi með báruklæðningu (óeinangrað).
 Kaffistofa er byggð úr timbri, klædd með með báruklæðningu, einangrað og klætt að innan með krossvíði.
 Kaffistofa er byggð útan á skálann, (viðbygging ekki á jörðu) Ekki tekin með í fatamál botnplötu í matshluta.
 Gólfplötur salar er haldarfatamál. Svæði sem ker taka er ekki dregið frá.
 Endarymi er í raun sama rými og salur að frádreginni upphækkun í gólf. (Opíð er á milli salar og endarymis).
 Keyrslurými er opið að því leyti að klæðningin lokar ekki alveg (þá milli klæðningar og steypuveggs). Á nokknum stóðum eru einnig stórir opnir innkeyrslugangar þvert í gegnum skálann (veggja akreina).
 Loftið lokar einnig um ristar í gólf salar (2 hæð) og upp út um hálf loft 2. hæðar, en ákeðbið var að setja það sem A-rými.
 Loftið lokar einnig um ristar í gólf salar (2 hæð) og upp út um hálf loft 2. hæðar, en ákeðbið var að setja það sem A-rými.
 Í keyrslurými er upphækkun á gólf um 40cm úti enda (3,5m breitt) og í miðju (5m breitt) sem dregur úr haldarúmmáli rýmis 0101.
 Vöðbið við skráningartöflu dags. 26.08.2003: 0104 PL3-inntök, ásamt straumeinangöngum að úttegg.

Sameignir summa				
Eignarhald				
Eignar-hald	Notkun leiti			
Birt flatalmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³			
Séreign og sameign m³				
0101	Keyrslurými	14,7	39,600	39,600
	Alls	14,7	39,600	39,600

Skráningartafla: Vöðbátar afriðill - Alcan á Íslandi hf		Landnúmer: 123154		Matslutunúmer: 79		Utgáfa: 4.01b		Skrásetjari: Axel Rüdólfsson		Kennitala: 220663-3969		Dags: 8.3.2012				
Uppskipting og lýsing		Stærðir		D5		D5M		D6		D7		D8				
D0 Lokun	D1 Rými hæð x d	D2 Notkun leiti	D3 Höfuð-Rokkun	D4 Eignar-hald	D5 Brúttóflútur m²	D5M Miðflútur m²	D6 Slógar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflútur m²	D9 Brúttóflútur sk x 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflútur m²	D16 Birt flatalmál m²	D17 Skipta-rúmmál m³
Matshluti																
Botn																
1. hæð																
A	0101	Vöðbátar afriðill	I	0101	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	4,50	5,00	384,6	0,0	0,0	
A	0101	Vöðbátar afriðill	I	0101	81,0				81,0				384,6			0,000

Athugasemdir
 Veggir úr forsteyptum einingum á steyptum grunni, yfelingar í þaki.

Sameignir summa				
Eignarhald				
Eignar-hald	Notkun leiti			
Birt flatalmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³			
Séreign og sameign m³				
0101	vöðbátar afriðill	0,0	0,000	0,000
	Alls	0,0	0,000	0,000

Rio Tinto Alcan				
Breytingar brúttóstærna Kerskála 1, 2 og 3; matslutlar 04, 40 og 97				
ATR 09.03.2011				
	Núverandi	Stækkun 1) Afríðladeildir AS-S1, BS-S2	Nett inntök PL2	Verur.
Kerskál 1, mhl. 04				
Brúttóflútur m²	40.450,4	6,3	0,0	40.456,7
Brúttórúmmál m³	366.518,0	175,1	0,0	366.693,1
Kerskál 2, mhl. 40				
Brúttóflútur m²	40.762,4	13,8	27,3	40.803,5
Brúttórúmmál m³	376.590,5	222,9	193,0	377.006,4
Kerskál 3, mhl. 97				
Brúttóflútur m²	40.000,7	0,0	35,7	40.036,4
Brúttórúmmál m³	347.319,0	0,0	241,8	347.560,8
Samtals mhl. 04, 40, 97:				
Brúttóflútur m²	121.213,5	20,1	63,0	121.296,6
Brúttórúmmál m³	1.090.427,5	398,0	434,8	1.091.260,3

an 1) Aukning brúttóflata afríðladeilda er vegna straumeinanganga, en aukning brúttórúmmáls er einnig vegna oluskuflja sem vantaði á síustu teikningar.
 an 2) Brúttórúmmál (m³) innifela aukin rúmmál botna, sem er Brúttóflútur (m²) x 0,2 m.