



TÁKN FYRIR LAGNIR

SKULPULÖN
REKNAVALDÖN
LAGNAVALDÖN
HEKNAVALDÖN
HEKNAVALDÖN
BAKSEWILLI METAFÖTU

SKÝRINGAR

Fíðveltulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfi rörin skal vera minnst 150 mm sanding. Leggja skal rör með vandkerfi á sanddugla þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fól jafnan skúring.
Skýrta skal rör með þar 18 gerðum þéttlörng.
Þess skal gætt að rör geti þanlat eðlilega.

GRUNNMÝND 1:50

A	07.01.13	Niðurfall 1 gólf vatnsmálök	SR
EINIVELLIR 7 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMÝND - GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. APRÍL 2005			
VERK NR. 2508			
TEIKN NR. 2-01			
HÁNNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 565-4255 FAX 565-2875			
E-mail teknipjónusta@standia.is			
KR. 440693-2539			

[Handwritten signature]