



Bending í bita sbr. snið
Steypa í vegg sé af gerð st6 (C35/45.XF3)

Bending í bita sbr. snið
Steypa í vegg sé af gerð st6 (C35/45.XF3)

Holplötur og deltabitar.
Sjá reisingarteikningar deltabitarameiðanda.
Fylgja skal leiðbeiningum deltabita framleiðanda við uppsetningu bita.
Stöðja skal undir deltabita þar til ásteyplag holplatna hefur náð fyrirskrifuðum 28 daga styrk.
Sjá einnig reisingarteikningar holplötuframleiðanda.

Skýringar
Almennt:
Skorið er ofan við gólfplötu og horft niður. Veggir ofan plötu eru sýndir með heilum línum, veggir og bitar neðan plötu eru sýndir með brotnum línum.

Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum
Mál á steinsteypu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á burðarvirkisveikningum við þær.
Hæðarkóti á plötum sé skv. teikningum arkitekta
Tilvísanir í teikningar
B_A_01_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun
B_A_01_02 Alm. skýringar - Kröfur til steinsteypu
B_A_01_03 Alm. skýringar - Bendistál, alm. snið
B_A_01_04 Alm. skýringar - Bendistál, alm. snið

Sjá einnig teikningar iðgnahönnuða og raftagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta.

Tákn á sniðum
sbl. Táknar að snið sé sambærilegt, frávik nánar tilgreint á sniðteikningu.
spm. Táknar að snið sé spegilmynd
Táknar að stefna járna nær brún plötu á sniði sé frábrugðin stefnu járna á sniði án stjörnu merkingar.

Steinsteypa
Kröfur til steinsteypu og steypugerð byggingarhluta koma fram á almennu skýringarblaði, B_A_01_02

Bending plata
Járn í efri brún plötu eru sýnd með heilum línum. Járn í neðri brún plötu eru sýnd með brotnum línum.
Sýnd er grunnbending plata er leggst samfelld yfir alla plötuna. Til viðbótar kemur bending sýnd sérstaklega á grm. eða á sniðum.
Sé staðsetning járna ekki sýnd á grunnmynd skal miðjustetja þau yfir ásetu (vegg eða súlu). Eða mitt á milli áseta.
Viðbótending við op í plötum eru ekki sýnd á grunnmyndum, en skulu vera skv. almennu deili á t. B_A_01_04.
#1 Táknar viðbótendingu í horni platna skv. deili á t. B_A_01_04.

Bending veggja
Sé annað ekki tiltekið á grm. eða sniðum skal bending veggja vera skv. töflu og almennum deilum á t. B_A_01_03 og t. B_A_01_04
Við gólfstöð op í veggjum og enda veggja komi endajárn skv. almennu deili á t. B_A_01_03.

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI AÐALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN: 29 JUN 2022
Ástætt Ástættsson • V. 050101.5429



Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður
Burðarvirki
Grunnmynd 1.hæð
Hluti 04 - Áshamar 12 - mhl. 01

TEIKNUNUMÉR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	KSG
21-133	A1	TEIKNAD	KSG
B_G_01_04		VEIFRARI	JF
DAGS.	MELKIVARI	ÚTGÁFA	
01.11.2022	1:50	A	

Útvefing aðaluppdráttar.
Höfundur: Jóhann Friðriksson kt. 160777-4439
Hönnunarspári:

