



Frærensli skýringar

- Frærensli skólþ
- Frærensli regnvatn
- - - Frærensli dren

Ómerktur hringur tákna að lögnum færast upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN tákna að lögnum færast upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktaflokki, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturtuníðurfali úr plasti með lyktaflokki, DN50 aturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktaflokki, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN1: Hliðarvísandi bakniðurfali með áfostum kruga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 öryggisfirfall

DN2: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN3: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN4: Svalaníðurfali úr plasti með áfostum kruga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

