



Frárennslí skýringar

- Frárennslí skólp
- Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren

Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Aætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarloku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturtuníðurfali úr plasti með lyktarloku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarloku, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN1: Hlöðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 öryggisryðfali

PN2: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN3: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN4: Svalaniðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

