



Frárennsli skýringar

- Frárennsli skólp
- Frárennsli regnvatn
- - - - Frárennsli dren

Ómerktur hringur táknar að lög færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lög færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Aætlaður topp kóti
B.K - Botnikóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturtuþúrfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlöðuvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN4: Hliðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 öryggisfírfali

PN1: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 hlöðuvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN2: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN3: Svalaniðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

