



**Frárennslí skýringar**

- Frárennslí skólþ
- Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren

Ömerktur hringur táknar að lofn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lofn færast upp eða niður á milli hæða.

T.K - Ástlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturturíðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN1: Hliðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 öryggisýrífali

PN2: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 hliðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN3: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN4: Svalaníðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

