



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum.
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Par sem stöfnaglinir gæta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagirnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rattaglinir eða 16mm plastpípur fðregnar 3x1,5q vlr.
Málstraumur rattböndar sé 10A
Smáspennumlagirnir almennt þ.e. dýrasimar og þjófakærir skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagirnir (sími, loftnet , tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágöngu gölfi í miða dós og frá miði dós í miða dós.
Öll tákni eru línur og ber að samræma lagirnir að tákningum eða að staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bifakjallara eru 130sm.
Hæð tengilösa fyrir mögul. á ratllíni. eru 150
Hæð veggjösa er 180 sm.
Hæð róa í geymslum og hjólag. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismást
Útlöps skulu vera á sökuri
F.L = Fjarskipti- loftnet
D= dýrasimi
OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN R. ARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýðri-Hamrar 1 851 Hella S:8908060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 6 af 9
Bláðstærð A1

Áshamar 2 Hús A m Hl
Hafnarfjörður
Landnr. 231972

Raflögn
Grunnmynd 3 hæð

Verk 01-22-45