



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af máissetningum.
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Par sem stofnaglar geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar tegir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plástborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar
Allar almennar rafagnir eða 16mm plastpípur ídrögna 3x1,5y vír.
Málstaumur rafborðar sé 10A.
Svisspennuaglar almennir þ.e. dýrasímar og ljóflakir skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðagjar (sími, loftnet, tölvulagrar og bruna) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullflegnu gólf í miða dós og frá miði dós í miða dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagrar að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sórtækningum.
Hæð tengla bláaþalara eru 130sm.
Hæð tengla gullra eru 110 sm.
Hæð veggjötta er 180 sm.
Hæð rúta í geymslum og hjólag, er 110 sm.
Lagn brunaklefs skal lagt í samdröð við viðkomandi öryggisbít.
Óþjús skulu vera á sólini
F.L = Fjarskipti-loftnet
D= dýrasími

OFANGREINT GLDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPVÆTTL.

Sturla Snorrason rafvt.
Sybri Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorr@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðartekning
Blað 4 af 10
Bláðstærð A1

Áshamar 2 Hús E
Hafnarfjörður
Landnr. 231972 MHL
Rafloagn
Grunnmynd 1 hæð
Verk 01-22-45