



**Skýringar**

Öl má af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.  
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðötum eða undir gluggum.  
Par sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.  
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.  
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

**Almennar skýringar**

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídegnar 3x1,5q v.  
Málstraumur rafbrúnaðar sé 10A.  
Smáþennulagnir almennar þ.e. dýrasímar og þjófvarni skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagnir í sími, loftlagnir og brúnað skulu lagðar með 20mm plastpípum.  
Gefis háðarmál eru í sam há fullfrjögungu göt í mögla dás og fá mörk dás í mögla dás.  
Öl lagnir eru lágstær og ber að samræma lagnir að lögjum eða aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.  
Hæð tengla bilakjallara eru 130cm.  
Hæð tengisída fyrir mögla, á rafbilahl, eru 150  
Hæð veggjása er 180 sm.  
Hæð rófa í geymslum og hjólag, er 110 sm  
Lög brúnaðs skal lagt í samfé við vöðmandi öryggisbót.  
Öflög skulu vera á söðri  
F.L. = Fljósáps-löbret  
D. = dýrasími  
OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDREITLI.

JUSTINN RAGNARSSON 20944-2669

Sturla Snorrason rafvt. Svört Hamrar 1 851 Hella S:6909060	Áshamar 2 Hús E Hafnarfjörður MHL Landnr. 231972 05
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kl. 270140-4409	Raflofn Grunnmynd 2 hæð
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com	Verk 01-22-45
Mát: 1:50 Fullnaðarteikning	
Blaðstærð A1	