



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel á þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum. Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rallaðgnir séu 16mm plastpípur í kregnar 3x1,5q vir.
Málstraumur rafborðnaðar sé 10A.
Smáþennulagnir almennt þ.e. dýrasimar og ljófaberfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sim, lofnet, löðulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Öll lagnir eru í skemmtum og ber að samræma lagnir að taskum eflir aðstæðum á stöðum og eflir sérteikningum.
Hæð tengla bílagallara eru 130sm.
Hæð tengidása fyrir mögul. á rafbílaht. eru 150
Hæð veggljósra er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismást.
Öll ljós skulu vera á sóleri
F-L = Fjarskipti-lofnet
D = dýrasimur

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN RAGNARSSON 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri-Hamrar 1 851 Hella S-6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 4 af 10
Blásterð A1

Áshamar 2 Hús - MHC
Hafnarfróður
Landnr. 231972

Raflögn
Grunnmynd 1 hæð
Verk 01-22-45