



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.
 Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
 Þar sem stoflagnir geta verið langar skal staðsetja milliáttarkassa á aðgengilegum stöðum.
 Allar lagnir í röru skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
 Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rafflagnir séu 16mm plastpípur í regnar 3x1,5q vír.
 Málstraumur ratbúnaðar sé 10A
 Smáspennulagnir almennri þ.e. dýrasimar og þjófakerti skulu lagðar með 16mm plastpípum.
 Bóðlagnir (sim, loftnet, loftullagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
 Gefin hæðarmál eru í sm frá loftlágungu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
 Öll tákni eru táknið og ber að samræma lagnir að teikjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
 Hæð tengja bílakjallara eru 130sm.
 Hæð tengjosa fyrir mögult. á rafbílihl. eru 150
 Hæð veggljosa er 180 sm.
 Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm
 Lagn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismást.
 Útljós skulu vera á sólini
 F.L = Fjarskipti- loftnet
 D- dýrasimi

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPOÐRETTI.

BYGGINGARFRÁHVAÐINGARSKÝRINGAR T. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
 Sýbrí-Hamrar 1 851 Hella S.8909060
 H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409
 Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
 Mát: 1:50 Fullnabarteikning
 Blað 8 af 10
 Blaðstærð A1

Áshamrar 2 Hús-C M.H.
 Hafnarfjörður
 Landnr. 231972

Rafflagn
 Grunnmynd 5 hæð

Verk 01-22-45