



Almennar skýringar

Allar almennar raftagnir séu 16mm plastþípur ídregnar 3x1,5q vir.
Málistraumur rafbúnaðar sé 10A
Smáspennulagrir almennir p.e. dyrasímar og þjófakerfi skulu lagbar með 16mm plastþípum.
Bolagrin (sími, loftnet, tölvulegir og brumak.) skulu lagbar með 20mm plastþípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfréngnu götti í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað en ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðsetsumum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bílakallara eru 130sm.
Hæð tengilíðsöss er mósgul. á ráfliblahti, eru 150
Hæð veggjlösa er 180 sm.
Hæð rofa í geymsum og hjólag. er 110 sm
Lögð brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismist.

Útlíjos skulu vera að solruni

F-L = Fjarskipti-loftnet
D= dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDR/VETTI.

Raftákn

- ×
 Loftjöfe
- ×
 Veggjós
- ✓
 Rölli
- ♂
 Samrofi
- ♂
 Krossrofi
-
 Prýðimappur
- ▼
 Tengil
-
 Fjarskipti-loftnet

-
 Hefiykryrja
- ↑
 Janbinding
- ↙
 Rör upp
- ↗
 Rör niður
- ↔
 Dynsim

- [D]
 Dynsim útsöð

-
 Töku
- ▲
 Útlíjos
- △
 silogardir

-
 Neyharlöss
-
 Reykkyrjan
-
 Brunaballa
-
 Heppur / Veykt
-
 Handbóði
-
 Stornostebrunnakerfis

-
 Hæðastíðir móttindir

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málistum teikningum.
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau
korni ekki upp í hurðögum eða undir gluggum.
Par sem stofnlagrir geta verið langar skal stadsæta
millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandabar og með viðurkendum
plastborða yfir.
Frágangur sökkulkskula skal fara efti reglugerð.

Sturla Snorrason rafvt.	Áshamar 2' Hús-B
Svörl-Hamrar 1. 851 Hella	Hafnarfjörður
S-6909060	Landnr. 231972
H og T. St.Sn./Bj.Hi.	Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022	stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnabarteikning
Blað 3 af 8	Blaðstærð A1
	Verk 01-22-45