Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
SK: 28.58
P:120

Tvöföld járnagrind:
K257 járnamottur í efri og neðri brún
SK: ?
P:150

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
SK: 28.58
P:120

Tvöföld járnagrind:
K257 járnamottur í efri og neðri brún
SK: ?
P:150

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
SK: 28.58
P:120

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#
SK: 28.58
P:120

Einföld járnagrind:
K10 c/c 250#

Samþykkt þann
20. JÚLÍ 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI OG EFRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna
og skeyðlengd yfir ásetur milliveggja.
Neðribrúnarjárn skal skeyta yfir ásetum.

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitróttri línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og ll.
Kólar gólfplötu eru þeir sömu og á teikningum aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)
2K12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1.hæð ná niður að gólfi. Op merkt með punktalínu þvert á vegg og stungujárn með punktum.
Öll mál skal yfirfara áður en framkvæmdir hefjast.

Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

ÁSHAMAR 42- 48, HAFNARFJÖRÐUR

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND MH 05

Hannað	Teiknað	Tekn. nr.
SH/ÓJ	EÓ	BU-02
Dagsetning	Mkv.	
13.06.2022	1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

Blaðst. A1