Samþykkt þann
08. des. 2022
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og lyfirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
VARÐANDI STEYPUHULU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMÞYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VIÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPDRÁTTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Teikn. nr.
SH/ÖJH	ÖJH	B 02
Dagsetning: 14.07 2022	Mkv.: 1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt af hönnuði:

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Blaðst. A1