



ÚTLIT VESTUR MKV. 1:100.

**Byggingarlýsing / Lýsing:**

Kjallar er stöðleytur og enangrúður að innan- og utanverðu.  
1-8 hæð er stöðleytur, enangrúður og kjallari.  
Lokablaði og lokablaði eru stöðleytur á báðum hliðum byggingar og alla hliða.  
Dörfala Kjallari er stöðleytur 12 sm, vélbútur og önnur með grífflokk með hafa að rúbrúttum.  
Dörfala 1-8 hæðir eru stöðleytur 22 sm, vélbútur og önnur grífflokk.  
Óveggir kjallara eru stöðleytur 200 mm.  
Óveggir 1-8 hæðir eru stöðleytur 200 mm.  
Að utanverðu eru veggir enangrúður og kjallari með bændurhúða flúða ísm laggaði.  
A veggir er það 400 mm, skiladrum er 400 mm, lokablaði er það 40 sm og stöðleytur er 1200 mm, með 0-10 mm, með hliðum önnu 0-10 sm skiladrum lokablaði.  
Til að tryggja klæðingarnúmer er skiladrum flúðu um helling á nefndu 1200 mm, á veggum.  
A mál hliðna er enangrúður með 100 mm skiladrum.  
Klæðing lokablaði með 100 mm skiladrum, skiladrum á hliðum.  
A skiladrum og samræði skiladrum til að forðum klæðingum er sama eftir og klæðing.  
Vandablaði og önnur önnu vera í sama eftir og klæðing.  
Ísm hliðar komur á stöðu önnu önnu.  
A stöðu önnu önnu er með skiladrum ca. 1000 mm.  
Flúða enangrúður með 200 mm, lokablaði enangrúður, 10-20 kg.  
Önnu enangrúður er lag flúða í þörfum.  
Blaði lag flúða 0,5 sm.  
Blaði lag flúða 0,5 sm.  
Vandablaði skiladrum hliðna að rúbrúttum.  
Hafa önnu enangrúður rúbrútt á 0,5 sm.  
1500 er 0,5 sm.  
Óveggir vegg eru vandablaði og hafa að innanverðu.  
Veggir (stöðleytur) með einstaka þvottablaði, aðrir en stöðleytur eru a.m.k. 150 mm skiladrum vegg.  
Hafa 150 mm vegg, önnu vegg með einstaka þvottablaði, önnu vegg með 15 mm skiladrum.  
Eftir 150 mm vegg, önnu vegg með einstaka þvottablaði, önnu vegg með 15 mm skiladrum.  
35 x 120 mm skiladrum flúða með skiladrum enangrúður og kjallari byggja vegg með 2-13 mm, gífflokk.  
Lokablaði lokablaði enangrúður 1500 mm eru með lag.  
35 x 120 mm skiladrum flúða með skiladrum enangrúður og kjallari byggja vegg með 2-13 mm, gífflokk.  
Hafa önnu enangrúður 1500 mm eru með lag.  
Hafa önnu enangrúður 1500 mm eru með lag.  
Lokablaði lokablaði enangrúður, og önnu lagir enangrúður að hliða.  
Lokablaði lokablaði enangrúður, og önnu lagir enangrúður að hliða.  
Hafa önnu enangrúður 1500 mm eru með lag.  
Lokablaði lokablaði enangrúður, og önnu lagir enangrúður að hliða.  
Lokablaði lokablaði enangrúður, og önnu lagir enangrúður að hliða.  
Lokablaði lokablaði enangrúður, og önnu lagir enangrúður að hliða.

**Sérstakar skýringar vegna enangrúður:**  
Blaði lag flúða með 75 mm enangrúður, veggir sökkja eru enangrúður 50 sm.  
múr fyrir plátu með 75 mm enangrúður. Ofan á enangrúður gífflokk skal leggja  
hafa 150 mm skiladrum.  
Óveggir kjallara eru enangrúður með 100 mm skiladrum enangrúður og utanverðu har sem þarftur kemur að hliða.  
Óveggir 1-8 hæðir eru enangrúður með 100 mm skiladrum enangrúður.  
Dak er enangrúður með 100 mm enangrúður.

**Í gluggum er kvartal K enangrúður 102 mm loftból í fótum gluggum en flúða loftból í opnarlegum gluggaflögum og hurðum í U-gífi (a.m.k.) vandablaði byggingarhúða skulu vera í samræmi við upplýsingu hér að neðan:**

Dak	T=18°C U-gífi 0,2
Óveggir	T=18°C U-gífi 0,5
Lokablaði enangrúður í orind	T=18°C U-gífi 0,3
Gluggar (kannar, gler vegg meðtal, K-gler)	T=18°C U-gífi 2,0
Múrflúr	T=18°C U-gífi 0,8
Gífi á fyllingu og að súphliða rými	T=18°C U-gífi 0,3
Gífi að loftból	T=18°C U-gífi 0,2
Óveggir vegg meðtal (veggflúr, gluggar og hurðir)	T=18°C U-gífi 0,85

Að önnu leiti skal mál mál að könnunartölur einstaka byggingarhúða séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.



ÚTLIT NORÐUR MKV. 1:100.



**LOKUN SVALA:**  
SUDUR SVÖLUM HÚSSINS Á 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 HÆÐER  
LOKAD MED GLERLOKUN/ 10 mm HERT GLER Í AL  
BRAUTUM.  
SVALA SKÝLIN SKULU UPPFYLLI KRÖFUR TIL B LOKUNNAR.  
GLER Í SVALALOKUNUM SKAL VERA ÖPNANLEGT SBR.  
GREIN 102 I BYGGINGAREGLUGERD.

DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI

Sigrún Þorvarðarson byggingafræðingur bf.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
Sími 5651510. Netfang teiknistofan@simnet.is.  
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar. 14 1250-1189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur
Teikning:	ÚTLITSMYNDIR/ SNIÐMYND
Málkarði:	1:100
Dagsetning:	19 júní 2004
Undirskrift:	<i>9/7 08 04 P</i>
Blað nr:	9 af 12
Breytt:	9 hæð tekið í jan 05. SIG D Skaf. Breytt í jan 07 SIG D.
	/ HANDRÍÐUM OG FRG. LYFTUSTOKKS BREYTT FEB 06. SIG D.
	9 hæð breytt fyrir sankv. ásk. kaupenda í des 2005. SIG D.