

- Skýringar**
- BSL Brunaslögn
 - HL Handlaug
 - HL-r Handlauga-renna
 - VS Vatnsalarni
 - RV Ræstivaskur
 - SV Stalvaskur (í borði)
 - SB Steypibað
 - EV Eldhúsvaskur
 - TM Tengimöguleiki
 - SK-k Skolkrani, 5°C
 - SK-f Skolkrani, 40°C
 - SK-h Skolkrani, 75°C
 - Pr-L Þrýstiloft-notastaður
 - H- Heitt neysluvatn
 - K- Kallt neysluvatn
 - HV- Hitaveita
 - KV- Kallt vatn
 - PU Pípa Upp milli hæða
 - PN Pípa Niður milli hæða
 - AV Lognflagnir á vegg
 - II Lognflagnir í innrettingu
 - IV Lognflagnir í vegg eða stökk
 - YL Lognflagnir yfir nóurtæknunni lofti
 - VL Lognflagnir við loftaplotu
 - UL Undir lofti (þrýstiloft)
 - HFL Hitaplotu
 - DN Nafnmál (Diameter Nominale)
 - DN Lagmarks innanmal lagnar

- ==== Brunaslögn
- ==== Hitunarsvatn og 75°C neysla, m. ein
- ==== Kallt neysluvatn, ~5°C, m. ein
- ==== Heitt neysluvatn, ~40°C
- ==== Þrýstiloft
- ==== Þvottavatn

Almennar skýringar
Almennar skýringar, sja teikn 300
Rummynd, sja teikn 321-323
Heitt neysluvatn er almenn upphitað kallt vatn við 40°C

A	Reyndartekning	SHG	04 07 2014
Utg.	Þeytingar	Hornður	Dagi

Verkteikning			
Dalshraun 9b, Hafnarfjörður			
Strendingur ehf Verkfræðingafélagið Fjarfanga 13-15 • 220 Hafnarfjörður Sími 545 5410 Fax 545 5411		Neyslu- og þrífavtín + lega þrýstilofts Grunnmynd 2 h - 2/2	
Dagur 05 10 2012	Teiknað/Hannað af SHG/SHG		
Bláskrá 150	Númer teikningar 313	Bláskrá A1	

