



- Skýringar**
- BSL Brunaslöng
  - HL Handlaug
  - HL-r Handlauga-renna
  - VS Vatnssalerni
  - RV Ræstivaskur
  - SV Stalvaskur (í borð)
  - SG Steypibáð
  - EV Eiðhúsvaskur
  - TM Tenginguleiki
  - SK-k Skolkrani, 5°C
  - SK-f Skolkrani, 40°C
  - SK-h Skolkrani, 75°C
  - Pr-L Þrytloft-notastaður
  - H- Heitt neysluvatn
  - K- Kalt neysluvatn
  - HV- Hitaveita
  - KV- Kalt vatn
  - PU Pipa Uppi
  - PN Pipa Niður
  - ÁV Logn/lagnir a vegg
  - li Logn/lagnir i innrettingu
  - IV Logn/lagnir i vegg eða stokk
  - VL Logn/lagnir yfir niðurtæknun loftu
  - HFL Hitafloður
  - DN Nafnmal (Diameter Nominale)
  - DN Lagmarks innanmal

**Almennar skýringar**  
 Almennar skýringar, sja teikn 300  
 Grunnmyndir, sja teikn 310-314  
 Heitt neysluvatn er almenn upphitað kalt vatn við 40°C  
 DN mál lagna eru lagmarks innanmal

B	Reyndartekning	SHG	04 07 2014
A	Stofnstærðum breytt & hringrás bælt inn	SHG	16 11 2012
Utg	Útgáfa	Höfundur	Daga

**ATH**  
 Teikning þessi er í lit og ber að nota hana þannig, ella er ekki um að ræða gilt eintak

Verkefningur

**Dalshraun 9b, Hafnarfjörður**

<b>Strendingur ehf</b> Verkfræðingafyrirtæki Fyrirkomandi 13-15 - 220 Hafnarfjörður sími 565 5460 Fax 565 5461	Neysluvatnslagnir	
	Rúmmynd - Allar hæðir	
Höfundur Sigurður Guðmundsson tel. 191003 7299	Daga 05 10 2012	Tekning / Hæðir SHG/SHG
Samþykkingarmark Sigurður Guðmundsson	Málkostur ~1 60	Rúmmál / Blaðsíða 322

- Brunaslöng
- Hitunavatin og 75°C neysla
- Kalt neysluvatn, ~5°C
- Heitt neysluvatn, ~40°C
- Þvottavatin