BIFREIÐAGEYMSLA LOFTRÆSTIST Á VÉLRÆNAN HÁTT SAMKV REGLUGERÐUM

Sérstakar skýringar vegna bílageymslu með tilliti til brunavarna
Sérstaklega er tekið fram að ekki má nota bílageymslu til annars en geymslu á bílum og því sem þeim fylgir
Í bílageymslunni skal vera sjálfstætt loftræstikerfi sem skal geta sogað burtu sprengifimar og hættulegar lofttegundir niðri við gólf
Miðað er við að bílageymslan uppfylli ákvæði byggingareglugerðar gr 114, um bílageymslur stærri en 100 m² (bílageymslan er 433,6 m² netto)
Þar gildir meðal annars að bílageymslan skal vera sjálfstæð brunasamtæða, lokuð frá öðrum brunasamstæðum með EI-CS60 og EI-CS30 hurðum (brunastúkum), (sjá teikningu)
Setja skal upp slöngukefli og handslökkvitæki af viðeigandi gerð, fjöldi og staðsetning skal ákveðin í samráði við eldvarnareftirlit
Í bílageymslunni skal vera út-og neyðarlýsing
Hurðir/ op sem nýtast við reykræstingu eru samanlagt stærri en 3% af gólffleti

Bifreiðargeymsla, loft og gólf
Loft skal einangra með 75 mm steinullareinangrun í grind, og klæða með rakasperru og rakaþolnum gifsplötum
*Gólf skal velslípað með halla að niðurföllum, yfirborð gólfplötu skal* meðhöndlað með "LAKRO 1000/ASHLORD FORMULA) en það styrkir og rakaþéttir gólfið

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1.50.
Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum

# BURKNAVELLIR 1 HAFNARFIRÐI.


Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði
Sími 5651510 Netfang teiknistofan@islandia is


| | |
|---|---|
| Skýringar | Aðaluppdráttur |
| Teikning | GRUNNMYND KJALLARA/ SÖKKLA SNIÐ |
| Mælikvarði | 1 100 |
| Undirskrift | 2010 14 [signature] |
| Blað nr 1 af 6 | Dagsetning 25 nóvember 2002 |
| Breytingar Ákvæði um springler/ vatnsúðakerfi fellt út í ágúst 2014 Sig Þ | |