



Samþykkt þánn
23. nóv. 2016
Byggingafulltrúin 

Byggingin var reist sem sjálfslúpvottaaðstaða fyrir bifreiðar en engin starfsemi hefur verið í henni um tíma. Nú er sótt um leyfi f.h. N1 um leyfi til að nýta bygginguna fyrir bilgeymslu formbalkakubbs. Gert er ráð fyrir að loka óllum bílum að sunnanverðu með samlokueiningum til samræmis við aðra veggjabyggingarinnar en bílsíðurhúr verða að norðanverðu. Einung er gert ráð fyrir að opna á milli bílanna, b.a. rýmið verði eitt opni rými, þó með lokauð tæknýmis/geymslými fyrir miðju á númerandi stað. Ekkí verður leyti að geyma bíla eða búnað fyrir utan bygginguna. Byggingin verður lagfarð og málum að utan.

Burðarvirki byggingarinnar er stálgindréið af steinsteyptum sökkli og göflaplu. Veggir og þak eru úr samlokueiningum úr hvítu stálli. Gluggar og hurðir eru úr litlum ali eða stálli. Utakstur sopum að sunnanverðu verður um alfarð lokað með samlokueiningum.

Allt frárennslí tengist óli- og sandgildru og númerandi frárennslí fra Íslandi. Því líta sorpi, sem til fellur vegna bilgeymslunar verður ekki burtu jafnöðum.


B - rými breytast í A - rými við þessa aðgerð.

Málsluði 03	nú skráð	stækkuð	ný skráning
Birt staði		A - rými	
Bruttóflótur m ²	39,3	236,9	276,2
Bruttóflótur m ³	155,9	941,5	1.097,4

Brunavarnir

Samanleikartexti brunavarnir er umninn af Eflu dags. 7. desember 2016.
Notkunarflokkar og notkunarskilmálar

Byggingin er ætlad til geymslu á bílum og er í notkunarflokk 1.
Hámarksfjöldi í rýmnum er 30 manns.

Gudjón Rafnsson
Rafnraen undirritun
EFLA  7.12.2016

Brunavölvörðun

Stakir reykskynjar skv. gr. 9.4.2. í byggingarreglugerð verða í bygginguna.

Handsíðokvíteki

Handsíðokvíteki skv. IST EN 3, a.m.k. eitt 6L léttatinstaki við hvem útgang og eitt 6kg dufslókkvitseki við miðútgang, samtals 4 stk.

Útljós og neyðarlýsing

Útljós og neyðarlýsing skv. IST EN 1838, IST EN 50172.
Neyðarlýsing 3 húr verður við handsíðokvítbúnað við útgangsdur.

Sveðslýsing 0,5 lux verður í bilgeymslunni.

Flöttaleiðir

Flöttaleiðir skv. teikningu. Hurðir í flöttaleið skal vera hægt að opna innan frá án lykils eða verkfæra.

Klaðningar

Samlokueiningar eru í útveggjum og þökum sem upfylla IST EN 14509 og uppfylla að lágmári flokk C-s2,d0 skv. IST EN 13501.

Klaðningar loffa og veggið eru að óró fæti í flokk I (B-s1,d0 skv. IST EN 13501).

Gólfleisi uppfylla Dfl-s1 skv. IST EN 13501.

Útveggir og pök

Útveggir og þak er klætt með stálklæðingu.

Pakkklæðingar er í flokk T.

Burðarvirki

Burðarvirki löðrétra og lárétra burðarvirki mun uppfylla a.m.k. R30 brunanóttöðu.

Víðahlíð brunavarna

Setja skal upp kerfi eigið eldvarnaefnirlitskerfi fyrir bygginguna.

BREYTT
01) 2016.11.16 Innkeyrsluhúsdum á suðurhlíð lokað, starfsemi breytt

HETI VERKS:

REYKJAVÍKURVEGUR 54

BÍLGEYMSLA

HETI TEIKNINGAR:
AFSTÖDUMYND

DAGS: 27.11.2002 HANNAD: JL,KÁ YFIRF.: JL TEKNAR: KÁ
VERKNA: 1:500

JAKOB EML. LINDAL ARKITEKT FAI KT: 050957-3229
KRISTJÁN ASGERSSON ARKITEKT FAI KT: 140956-4309
DAVÍÐI 18
201 MÖLLUR
SÍMI: 534 8800
FAX: 534 8818
KÍS 01193-2409
efla@efla.is
www.efla.is

ALARK
arkitektar ehf.

A101
