



| TÁKN | |
|--|--|
| GN | = Niúrfall |
| LR | = Loftfræsting |
| PK | = Póstkassar |
| NL | = Neyðarljós |
| VLR | = Vélknúin loftfræsting |
| R | = Reykskynjari |
| UT | = Merktur útgangur |
| BO | = Blástæði fyrir fatlaða |
| BO | = Björgunarop |
| BO | = Fellistigi við björgunarop |
| BO | = Brunnslanga |
| ELDVARNAMERKINGAR | |
| REI 60 | = Berandi A60 eða B60 veggur |
| EI 60 | = A60 eða B60 veggur/mill loft |
| R60 | = Burður í 60 mínútur, t.d. súla/bítur |
| EI30 | = B30 hurð eða veggur |
| EI30 CS | = B30 S (reykþétt og sjálfkand) |
| EI60 CS | = A60 eða B60 hurð |
| E 30 | = F30 gler |
| ECS 30 | |
| A | = er óbrennanlegt efni |
| B | = er brennanlegt efni (t.d. timbur) |
| Breyting: 15.11.2006 - Hásin lengd og breiðkað um 28 cm og hekkvað um 15cm | |
| Breyting: 15.8.2010 - Breytt innra skipulagi 0201 | |
| Breyting: 9.12.2010 - Breytt innra skipulagi 02 (innveggir felldir út) | |
| Breyting: 31.1.2011 - Breytt innra skipulagi mhl. 01 2. hæð 0202 | |
| Breyting: 10.02.2011 - Breytt innra skipulagi | |