LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAÐAN SAND OG HULDAR
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.

Ø100PL 3,0%
Ø100PL 2,0%
K:23,10
NF K:23,30
K:23,30
EV
K:23,50
VS
K:23,57
K:23,70
NF
2800
3000
1080
1520
HL+NF
SB
VS
K:22,84
2980
1080
HL+NF
7564
1680
4180
BK
7364
SB
Ø100PL 3,0%
Ø100PL 2,0%
2600
SV+NF
NF
K:23,12
NF
K:23,20
K:23,20
1800
GK=24,20
Ø100PL 2,0%
NF
K:23,70
K:23,63
LÓÐAMÖRK
INNTAK
KALT-VATN
Ø32mmPEH
HLÍFÐARRÖR
Ø70mmPEH
50mm PLASTRÖR
RAFMAGN OG SÍMI
O.F.L.
NF
LAGNA-
GRYFJA
500
500
500
NF
NF
NF
K:22,80
INNTAK
HEITT-
VATN
K:23,15
Ø100PL 2,0%
NF
K:23,54
K:23,44
Ø32mmPEH
HITAVEITU
BAKRENNSLI
NF
1300
K:23,20
Ø100PL 12%
3030
GKb=24,15
75mm PLASTRÖR
HEITUR POTTUR
Ø600 PL.
K:22,60
Ø110 PEH
FS:22,20
Ø110 PEH
FR:22,60
Ø600 PL.
K:23,00
NF
K:23,20
Ø100PL 2,0%
NF
K:23,36

GLITVELLIR 36 HAFNARFIRÐI

FRÁRENNSLISLAGNIR

Mkv. 1:50
Hannað E.V.
Teiknað E.V.
Yfirfarið
Dags. JÚLÍ 2006
Blað 1 AF 1
Nr. GLITV36FR

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257