

Afstöðumynd, mkv.1:500

Furuás-12		
	Flatarmál (m <sup>2</sup> )	Rúmmál (m <sup>3</sup> )
Botnplata	-----	31,3
1. hæð	156,4	453,0
2. hæð	150,4	547,4
Samtals	306,8	1031,7
Þar af botnplata		
Flatarmál lóðar	537,5	
Nýtingarhlutfall	0,57	

Furuás-14		
	Flatarmál (m <sup>2</sup> )	Rúmmál (m <sup>3</sup> )
Botnplata	-----	31,1
1. hæð	155,7	451,5
2. hæð	147,0	545,0
Samtals	302,7	1027,6
Þar af botnplata		
Flatarmál lóðar	537,5	
Nýtingarhlutfall	0,56	

#### HÚSLÝSING:

Húsið er parhús á tveimur hæðum með innbyggðri bílageymslu og er innangengt úr bílageymslum í íbúðirnar. Aðalinnangangur er á 2. hæð húss, suðvesturhlíð.

Þegar komið er inn úr anddyri húsanna á aðalhæð eru stofa og eldhús staðsett á vinstri hönd í íbúð nr. 14 og hægri hönd í íbúð 12, í íbúð 14 er eitt vinnuherbergi á hæðinni og í íbúð 12 er eitt svefnherbergi á hæðinni, baðherbergi er á hverri hæð í báðum íbúðum en þvottaherbergi er á 2.hæð í íbúð 12 en á 1. hæð í íbúð 14.

Báðar íbúðirnar eru með svalir á 2.hæð sem snúa í norðaustur og verönd við eldhús sem snýr í suðvestur.

Á 1. hæð íbúðar 12 er á hægri hönd, þegar komið er niður stígann, aukastofa en tómsundaherbergi og eitt svefnherbergi með fataherbergi innan á vinstri hönd, í báðum íbúðum er geymsla á 1. hæð.

Á 1. hæð íbúðar 14 eru 4 svefnherbergi auk baðherbergis þvottaherbergis og geymslu.

#### Lóðarfrágangur:

Lóð er hellulögð framan við anddyri og bílageymslu og einnig er u verandir við eldhús hellulögð. Á lóðarmörkum er limgerði, gerð og frágangur verður ákveðin í samráði við aðilggjandi lóðarhafa. Annað yfirborð er með grasi. 2 bílastæði eru á hvorri lóð, framan við bílageymslu.

#### BYGGINGARLÝSING:

##### Sökkklar og botnplata:

Sökkklar og botnplata eru steypt á staðnum og einangruð með 75mm einangrun.

##### Útveggir:

Útveggir eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinull undir múrkerfi að hluta og 100mm steinull með tímurklæðningu, t.d. sedrusviður, að hluta til. Útveggir aðrir en tímurklæddir verða hvítmálaðir. Að innanverðu eru veggir þússaðir. Útveggir eru með hámarks U-gildi 0,4W/m<sup>2</sup>K.

##### Einangrun:

Einangrun er miðuð við ákvæði gr. 180 um hámarks U-gildi einstakra byggingarhluta og veglið meðaltal U-gildi útvegga verður uppfyllt. Notað verður K-gler í alla glugga.

##### Þak:

Þak er flatt þak, staðsteypt plata, einangruð með 180mm einangrun klædd þakdúk og ásöðnum PVC dúk. Endanlegur þakhall þaka skal minns vera 1:50. Hámarks U-gildi þaka er 0,2W/m<sup>2</sup>K.

##### Gluggar:

Gluggar eru tímur-ál gluggar með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Litur glugga verður RAL 7022.

##### Útihurðir:

Útihurðir eru tímur-ál hurðir með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Litur útihurða verður RAL 7022.

##### Innveggir:

Innveggir sem svertir eru á teikningu eru steyptir aðrir innveggir eru hlaðnir veggir eða gipsplötuveggir á blikkgrind einangraðir með steinull.

##### Brunatæknileg atriði:

Burðarvirki hússins er lágmark REI30. Veggir milli íbúðar og bílageymslu eru REI60 eða EI60. Rýmingarleiðir eru um útdyr í andyri ásamt hurðum út á svalir á efri hæð eða út á lóð á neðri hæð. Einnig eru björgunarpomp um glugga eða hurð úr öllum svefnherbergjum. Reykskynjara verður komið fyrir á göngum fyrir framan stíga og í bílageymslum, hitaskinjari verður settur upp í eldhúsi.

Veggir og loft bílageymslu og geymslu eru með klæðningu í flokki 1, aðrar klæðningar innanhúss eru a.m.k í flokki 2.

##### Loftræsing:

Öll gluggalaus rými skulu tengd rafknúna loftræsikerfi.

##### Sorp:

Sorplunnuskýli eru staðsett á lóðarmörkum við gangstíg.

##### Upprunaleg hönnun:

Húsið var upprunalega hannað af Teiknistofunni Arkitektar ehf árið 2007. Aðalhönnuður var Bjarni Snæbjörnsson FAÍ.




BREYTINGAR:

VERKHEITI  
Furuás 12 og 14  
Parhús  
Hafnarfirði

VERK  
Afstöðumynd og Byggingarlýsing

MÁL: 1:100 / A1  
DAGS: 11.07.2012  
FRANNAÐ: HE  
TEKNAÐ: HE  
VERIFARID: ISC  
VERKNÖMUR SVÆÐI FL TEIKNINGNÖMUR OTG  
751-492 04 1.01



T.ark

TEIKNISTOFAN ARKITEKTAR ehf  
BRAUTARHOLTÍ 6 - 105 REYKJAVÍK - ÍSLAND  
Sími: 540 5700 - FAX: 540 5701  
teiknistofan@tark.is - www.tark.is