



Afstöðumynd 1:500

Hjallabraut 49A-G Raðhús

Hjallabraut 49, 220 Hafnarfjörður
Fasteignanúmer: F2513971
Landeignanúmer: L231191
Stærð löðar 5855,8m²
Heildar byggjingarmagn löðar: 1648m²
Nýtingarhlutfall: 0.28 (B rymí eru ekki tekin inn í nýtingarhl.)

Sótt er um að byggja tvö raðhús. Annað raðhúsí er með premur ibúareiningum en hitt með fjórum, samtals sjó ibúareiningum. Á löðini eru einnig þrjú einbýlhus, og verða þá samtals 10 ibúareiningar í heild. Löðin sem byggjingarnar sili á eru 5855,8m² og er heildar byggjingarmagn 1648m². Raðhúsin eru á tveim hæðum, hver eining með prem svefnherbergum. Hver ibúareining er 157,7m² - 159,7m², heildar byggjingarmagn sjó ibúareininga er 1110,7m².

Byggjunum fylgr eitt bilastaði í bílskilyr við hverja ibú. Þar að auki eru tvö gestastæði innan löðar og bilastaði við aðkomu að nr. 49, sem samnýlist með annari þjónustu í kring.

Byggjingarefni

Búarvirkir:
Aðal búarverki hússana er úr jámbentri steinsteypu, p.e. sökklar, botnplata, utveggir og þök.

Bak:

Pakplótu eru staðteyplar með 4°halla, lagðar ásóðunum tjörudúk, einangrað og klætt með tveimur lögum af tjöruduk með þríhyrndum listum í valtnistefnu milli laga að brjóta upp pakflot. Yfirlag er skrafað ofani steypta plótu.

Svalir:

Pakpláta neðri hæðar, undir svölum er steypt, lögð tveim lögum ásóðunum tjöruduk, takkadráður bar ofaná og tvö lög 100mm xps einangrun. Ofan á það kemur flítdíkur, sandur og hellar.

Sérálfotafliti:

Sérálfotaflit fylgr hverri ibú skv. teikningu, og er afmarkaður með steyptu handriði.

Einangrun:

Sökklar eru einangraðir að innan og botnplata er einangruð að neðan með 100mm polystyren einangrun. Útveggir eru einangraðir med 100mm steinulareinangrun að innan. Þak er einangrað með tveim lögum af 100mm hardpressaðri steinlum.

Yfirborð útveggja og baks:

Allir útveggir eru steyptir, einangraðir að innan. Yfirborð útveggja á fyrstu hæð að utan er með sjónþróun með standandi timburáferð að hluta til og standandi timburklæðning að hluta til milli glugga sem smúa inn að sérálfotafliti. Á annari hæð er yfirborð pussað og málæd í ljósom lit og standandi timburklæðning milli glugga við svalir.

Gluggar og gler:

Gluggar eru hefðbundnar átré gluggar. Opanleg fog og húroir skulu vera úr hærvíði. Gler skal vera tvöfalt K-gler. Samlum dryggisger er í öllum svaluhárum, inngangshárum, góflisíðum gluggum og handríðum þar sem fallhætta er til staðar skv. reglugerð.

Handrið:

Handrið innanhus er úr óryggisgerl i hað að lágmarki 0,9m. Handrið á svölu eru bæði steypt og ur lerki, að lágmarki 1,1m hað.

Frágangur innanhus:

Loft eru þüssu. Gólf eru steypt og logð ásteyplagi með hitalögnd undir gólfefni. Lettið innveggir eru hlönnir og þüssaðir. Berandi innveggir eru steyptir og þüssaðir. Allar klæðningar innanhus verða í flokk 1.

Lagnaleiðir:

Öll upphitun verður með gólfhit. Neysluvatn verður rör í rör kerfi PEX. Fráveitulagun tengjast kerfi sveitafelagsins í götu. Á neysluvatnskerfi skal koma fyrir varmaskipti eða uppböldunariðka til að tryggja að hitastig fari ekki yfir 65°C.

Gólfhlutföll:

Koma skal fyrir gegnumstreymslóðurföllum í öllum votrýmum ibúðar.

Loftræsing:

Loftræsing verður um glugga þar sem hægt er, í öðrum rýnum verður vélræsing (merkt VLR á teikningu).

Bílskilyr:

Timburburðarvirki sem legst að steyptum vegg, klætt að neðan með virok plötum og að ofan með þakkrossvið og tveim lögum tjöruduk. Sorspkylir verður einning klætt að innan með virok og limbirklaðning að utan. Allir vegir bílskylis og sorpskylis verða með E30 brunamótsstóu.

Algild hönnun:

Par sem byggjinn er að tveimur hæðum og án lyfu þá uppfyllir hún ekki kröfum algilda hönnun.

Lóð:

Lóð verður lög grasi og hellum eða timburpólum. Gata verður hellulögð og gróðri komið fyrir við byggingar. Gert er ráð fyrir heitum potti með læstu loki að sérálfotafliti.

Sorp:

Öll meðhöndlun sorps skal vera í samræmi við reglur sveitafelagsins. Við hvert hús verður komið fyrir aðstöðu fyrir tvær sortunum. Á löðinni er svæði fyrir djúpgáma sem koma má fyrir síðar.

Reiknað U-Gildi byggjargáhita mhl04

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gluggar | 1.50 W/m²K |
| Húðir | 2.10 W/m²K |
| Steypt sökklar að jarðvegi | 0.26 W/m²K |
| Steypti útveggir | 0.26 W/m²K |
| Botnplata | 0.18 W/m²K |
| bak | 0.20 W/m²K |
| Reiknað vegi meðaltil | 0.84 W/m²K |
| Vegi meðaltil vegga/glugga/húðra | |
| Reiknað varmatap a m² húss | 1.35 W/m²K |
| Varmatap a bróttu m² húss | |

Reiknað U-Gildi byggjargáhita mhl05

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gluggar | 1.50 W/m²K |
| Húðir | 2.10 W/m²K |
| Steypt sökklar að jarðvegi | 0.28 W/m²K |
| Steypti útveggir | 0.27 W/m²K |
| Botnplata | 0.18 W/m²K |
| bak | 0.20 W/m²K |
| Reiknað vegi meðaltil | 0.84 W/m²K |
| Vegi meðaltil vegga/glugga/húðra | |
| Reiknað varmatap a m² húss | 1.36 W/m²K |
| Varmatap a bróttu m² húss | |

Skráningartafla: Hjallabraut 49A-D

Landeignanúmer: 231191

Matlathannúmer: 04

Prenta

Uppskipting og lýsing

D0 D1 D2 D3 D4

Lokun Rjmi hæð-röð

Nokun teid

Hofsl. fólkun

Eignar-had

Borðfólkur m²

Midlafólkur m²

Stigur m²

Op m²

Brottfólkur m²

Síður m²

Brottfólkur m² sl < 1,8

Síður m²

Síður m²