



BYGGINGALÝSING

Götuheiti og númer: Malarskard 12 og 14
Landséðingarnúmer: L225446
Matshlutanúmer: 01 og 02

Malarskard 12		
Stærð	Brúttó flatarmál m2	Brúttó rúmmál m3
1.hæð	132,1	422,7
2.hæð	103,1	377,9
Botn		26,4
Malarskard 14		
Stærð	Brúttó flatarmál m2	Brúttó rúmmál m3
1.hæð	132,1	422,7
2.hæð	103,1	364,9
Botn		26,4
Samtals	470,4	1671

Stærð iðóar: 857,5 m2
Nýtingarhlutf.: 0,54
Fjöldi bílastæða (bílastæðabíðhald): Reiknað er með fjórum bílastæðum á iðó , tvo bílastæði fyrir hverja íbúð. Einnig er gert ráð fyrir rafljóðstæði sem reiknað er að verði fest framan á húsi við bílskur.

Almenn lýsing:
Um er að ræða 2.hæða þarhús sem staðsett er á Malarskardi 12-14 í Skarðshlíð með garð svölum sem snýr í suður.
Það sem reiknað er með að rúmi til byggingu er:
1.Hæð : Það sem er að rúmi til af fríðu hæð byggingarinnar er opið og bjart anddyr sem staðset er á suðurhlíð hössins, þar fyrir innan er reiknað með bílskur, tveimur svefnherbergjum með skápaungnum fram á gangi ásamt sjónvarpsheili, þvottahúsi og baðherbergi.
2.Hæð það sem er að rúmi til af annari hæð byggingarinnar er opið rými sem áttalæð er að vera með eldhúsi, borstofu, inni í þessum rýmum er gert ráð fyrir opnum stórum gluggum sem snúa í útsýni átt fyrir hverfötu. Í norður hluta byggingarinnar er gert ráð fyrir hjónaherbergi ásamt auka svefnherbergi , baðherbergi og stíggangang.

Aðgengi:

Aðkoma, lóðafylsing og gróður:
Aðkoma að lóð er á suður hlíð hössins þar sem reiknað er með að afmarka lóð með lérléistum veggjum til að ramma inn gróður.
Stoðveggr sem liggja að lóðarmörkum munu vera gerðir í samráði við nærliggjandi lóðarhafa. Reiknað er með að staðsetja stoðveggi vegna halla á jarðferri við lóð.
Bílastæði ásamt aðkoma að húsi munu vera staðsetpt, véttíflpu með söguðum rásum.
Tré verða gróðursett í staðsetptum gróðurbæðum.

Burðarvirki og einangrun:

Sökkjar og gólfplata:
Sökkjar munu verða staðsetptir niður á frostfrjan jarðvegi, sökkjar munu verða einangraðir að utan með 75mm sokkull einangrun. Gólfplata mun verða 120mm staðsetpt einangruð með 120mm EPS einangrun.
Gólf og hæðarskili:
Gólf á hæðarskulum er staðsetpt 220mm plata einangrun að ofan verðu með 25mm gólhlita einangrun ásamt 55mm ilögn. Þar sem garðsvalir er fyrir bílskur, anddyr og þvottahúsi er einangrað steyptar svalir að utanverðu með 100mm og 80mm einangrun.

Útveggr:
Veggr eru úr forsteyptum samlokun einingum með 100mm harðpressaði uli á milli burðarvirkis og veðurkápu.
Svalir:
Svalir er staðsetpt plata sem einangruð er að innanverðu með óbrennarnegri einangrun og múr. Ofan á steypta plötu er brætt tvöfalt lag af þakpappa , burðarleiðarakerfi og steyptum flisum.
Þak:
Þak mun vera byggt upp sem hefðbundin timbur þak með 45 x 245mm sperrum , einangrað er á milli sperra með 220mm þakull með pappi. Sperrur eru klæddar að ofanverðu með timburborðaklæðningu og tvöfaltlagi af þakpappa.

Innveggr:
Innveggr munu vera 150mm forsteypt einingur, léttir veggr munu verða byggðir upp með bílkkirnd og þeir klæddir af með spónaplötum sem innra lag og gífs sem ytra lag.

Frágangur og klæðningar (Flokkur):

Sökkjar og gólfplata:
Sökkjar eru staðsetptir á frostfrjan jarðvegi, einangraðir að utanverðu og klæddir af með takkadúð.

Gólf:
Gólfplötur munu verða staðsetptar og einangraðir að neðan verðu með EPS einangrun.

Útveggr:
Útveggr eru forsteyptar samlokueiningar með 100mm harðpressaði einangrun á milli burðarvirkis og veðurkápu.

Svalir:
Svalir er staðsetpt plata sem einangruð er að innanverðu með óbrennarnegri einangrun og múr. Ofan á steypta plötu er brætt tvöfalt lag af þakpappa , burðarleiðarakerfi og steyptum flisum.

Þak:
Þak mun vera byggt upp sem hefðbundin timbur þak með 45 x 245mm sperrum , einangrað á milli sperra með 220mm þakull með pappi.

Innveggr:
Innveggr eru að hluta til forsteyptar einingur en léttir veggr munu verða byggðir upp með bílkkirnd og þeir klæddir af með spónaplötum sem innra lag og gífs sem ytra lag.

Litaval útanhúss: Litur á veðurkápu forsteypta eining munu vera málaðir hvítir.

Sorskyli: Sorskyli skýli er úr forsteyptum einingum og eru sorskyli staðsett 3,0 metrum frá byggingu

Gerð úthúra og glugga: Gluggar, hurðir og bílskurhurðir munu vera með svartri áferð. Gluggar og hurðir munu vera úr álftré.

Upphitun: Byggingin er hituð upp með hitaveitu og notast verður við gólfhlita.

Loftræsing: Öll íveru rými eru með opnarlogum fögum en reiknað er með vélrænni loftræsingu í lokuðum rýmum

Inntök og lýsing lagnaleiða: Allar aðal neyðslavagnir verða lagðar úr rör (PVC) undir steypta gólfplötu ásamt því að vera í ásteyplag á 2.hæð.

Inntök veitra og rafmagns mun verða lagðar inn í bílskur

Frávetturkerfi og spilliflöt: Frávetturkerfi frá byggingunni er tengt við lagnakerfi Hafnarjarðar, regnvatn verður leitt í regnvatns rásir hverfisfisks.

Brunavarnir: Byggingin er í nokkurnflokki 3, hvor íbúðin skiptist upp í tvö brunahölf, þar sem bílskur er eitt brunahölf og lóðar rými er annað brunahölf.

Flötaleiðir: Sjá grunnmynd , frá öllum íveru rýmum eru tvær flötaleiðir. Dyr í flötaleiðum eru a.m.k 0,9m breiðar.

Klæðningar innveggja og lofta er í flokki 1.

Gólfefni í flokki G þakferfi í flokki T

Útveggjaklæðning er forsteypt veðurkápa í flokki 1.

Klæðningar í bílskur er í flokki 1.

Einaingrun útveggja og þaks úr óbrennarnegri einangrun.

Reykskyrnar munu vera staðsettir í öllum vistarverum rýmum , einnig mun vera hitaskynjarni í eldhúsi .

Slökkvitæki munu verða tvö í hverri íbúð, eitt staðsett við flötahurð úr bílskur og eitt á vegg við eldhús.

Köfnunartölur: Heildarlóðnítap byggingar verður innan marka byggingarreglugerðar. Hámarks U-gildi byggingarhluta verða í samræmi við töflu í gr. 180.3 í byggingarreglugerð

Byggingarhluti: Leyflegt hámark u-gildis samkvæmt byggingarreglugerð


	Leyflegt hámark u-gildis samkvæmt byggingarreglugerð	Raungildi byggingarhluta
Þak	0,20	0,17
Útveggr	0,40	0,32
Gólfplata á tyllingu	0,30	0,27
Gluggar	2,0	2,0
Hurðir	3,0	3,0

Yfirfarið af burðarvirkishönnuð:

0. AFSTÖÐUMYND/LÖÐ
1: 200

Skröningartala: Malarskard 12 Landséðingarnúmer: 225446 Matshlutanúmer: 01													Skrásetjari: Róbert Svavarsson Kennitala: 190387-4109 Dags.: 22/09/2021																			
Uppskipting og lýsing													Stærðir																			
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6M	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	Botnflötur m²	Múrbótur m²	Stígur m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sk < 1,5	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Þétt flötmál m²	Reknaflata skiptarúmmála	Skiptarúmmál m³			
Matshluti Botn				212,1	0,0	6,9	6,9	235,2	0,0			827,0	206,4	235,2		705,016																
A	01	1. Hæð íbúð	N	0101	132,1	0,0	6,9	0,0	132,1	0,0			422,7	112,5	132,1		132,1								3,20	255,040						
A	0101	1. Hæð íbúð	N	0101	94,5		6,9		94,5				302,4	79,7	94,5	3,20	255,040								3,20	104,960						
A	0102	Bílskur	D	0102	37,6				37,6				120,3	32,8	37,6		104,960															
A	02	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0	0,0	0,0	6,9	103,1	0,0	2,94	3,93	377,9	93,9	103,1		377,9								3,44	323,016						
C	0201	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0			6,9	103,1				377,9	93,9	103,1		377,9									3,44	323,016					
C	0202	Svalir	S	0101	22,0			22,0								22,000										1,00	22,000					
Sameignir summa																																
Eignarhald	Notkun texti	Y. eignarhald	Notkun texti	Rekka-regla	Eignarhlutur																											
													Skiptarúmmál Séreign m³ án sameignar					Skiptarúmmál Séreign og sameign m³														
0101	Íbúð				197,6	600,056	600,056																									
0102	Bílskur				37,6	104,960	104,960																									
Alls					235,2	705,016	705,016																									

Skröningartala: Malarskard 14 Landséðingarnúmer: 225446 Matshlutanúmer: 02													Skrásetjari: Róbert Svavarsson Kennitala: 190387-4109 Dags.: 22/09/2021																			
Uppskipting og lýsing													Stærðir																			
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6M	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	Botnflötur m²	Múrbótur m²	Stígur m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sk < 1,5	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Þétt flötmál m²	Reknaflata skiptarúmmála	Skiptarúmmál m³			
Matshluti Botn				212,1	0,0	6,9	6,9	235,2	0,0			827,0	206,4	235,2		705,016																
A	01	1. Hæð íbúð	N	0101	132,1	0,0	6,9	0,0	132,1	0,0			422,7	112,5	132,1		132,1								3,20	255,040						
A	0101	1. Hæð íbúð	N	0101	94,5		6,9		94,5				302,4	79,7	94,5	3,20	255,040								3,20	104,960						
A	0102	Bílskur	D	0102	37,6				37,6				120,3	32,8	37,6		104,960															
A	02	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0	0,0	0,0	6,9	103,1	0,0	2,94	3,93	377,9	93,9	103,1		377,9								3,44	323,016						
C	0201	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0			6,9	103,1				377,9	93,9	103,1		377,9									3,44	323,016					
C	0202	Svalir	S	0101	22,0			22,0								22,000										1,00	22,000					
Sameignir summa																																
Eignarhald	Notkun texti	Y. eignarhald	Notkun texti	Rekka-regla	Eignarhlutur																											
													Skiptarúmmál Séreign m³ án sameignar					Skiptarúmmál Séreign og sameign m³														
0101	Íbúð				197,6	614,141	614,141																									
0102	Bílskur				37,6	104,960	104,960																									
Alls					235,2	719,101	719,101																									



Upprunalegur hönnuður: Róbert Svavarsson

- SKÝRINGARTEXTI:**
- BO Björgunarp
 - GN Gólfurfall
 - GR Gólfist
 - HO Handklæðsaofn
 - HL Handlaug
 - HST Handslökkvitæki
 - HV Inntak Hitaveita
 - LR Lokað rými / Lofttræsing
 - NF Þakniðurfali
 - RT Rafmagnstafla
 - RV Inntak Rafveita
 - HB Heillaboð
 - UV Uppþvottavéi
 - VV Inntak Vatnsveitu
 - PV Þvottavéi
 - PJ Þurrkari
- 0101** Rýmismúmer.
- OK.00.00 Gólfót.
 - GK.00.00 Gólfót.
 - RE/xx/Elxx Brunaskil.
 - EW xx Takmörkun á hitageista.
 - div R Reykskynjari.
 - E12 30-C5M Húð brunastím. Húð hjólkrafa.
 - UT Merktur útgangur.
- ATH: Allt gler sem nær niður að gólf skal vera úr gýggisgler og uppbygging (fjóst og ófjóst samlipt) aðgætt að staðum.
- Lóðarlína =
 - Byggingarlína =
 - Útlínur höss =
 - Kvaðir á lóð =

Allur raufur texti í dökkglulam reit færir á aðaltekningu			Eignar-númer	Orkuramm	W	16229
Forsteyptar einingar	0,32	100				
Útihurðir	3,00			Heildar varmatap í fermetra húss		
Gluggar	2,00			0,95	W/m²°C	
Bílskurhurð	3,00					
Þak	0,17	220				
Gólfplötur	0,27	120				

Skröningartala: Malarskard 14 Landséðingarnúmer: 225446 Matshlutanúmer: 02													Skrásetjari: Róbert Svavarsson Kennitala: 190387-4109 Dags.: 22/09/2021																		
Uppskipting og lýsing													Stærðir																		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6M	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	Botnflötur m²	Múrbótur m²	Stígur m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sk < 1,5	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Þétt flötmál m²	Reknaflata skiptarúmmála	Skiptarúmmál m³		
Matshluti Botn				212,1	0,0	6,9	6,9	235,2	0,0			844,0	206,4	235,2		719,101															
A	01	1. Hæð íbúð	N	0101	132,1	0,0	6,9	0,0	132,1	0,0			422,7	112,5	132,1		132,1								3,20	255,040					
A	0101	1. Hæð íbúð	N	0101	94,5		6,9		94,5				302,4	79,7	94,5	3,20	255,040								3,20	104,960					
A	0102	Bílskur	D	0102	37,6				37,6				120,3	32,8	37,6		104,960														
A	02	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0	0,0	0,0	6,9	103,1	0,0	2,94	3,93	377,9	93,9	103,1		377,9								3,44	323,016					
C	0201	2. Hæð íbúð	N	0101	110,0			6,9	103,1				377,9	93,9	103,1																