



Afstöðumynd mkv.1:500

STÆRÐIR

Lóð nr. 18 - 20

Lóðarstaði er 1476.5 m²,
Byggingarmagn á lóð er : 1675.4m² + P kjallari 459.6m²
Nyttingarhlutfall er: 1,13
Fjöldi ibúða – 11
Fjöldi bílastæða á lóð og í kjallara 23

Byggingarílysing:

Byggingamar eru tvær, hús nr 18, 11 ibúðir og nr. 20, 3 ibúðir.
Sameiginleg bilageymsla og tengibygging eru í kjallara.
Bílakjallar rúmar 15 bila. Opin bílskylt 3 stk. eru undir húsi nr. 20.

Húsin eru byggð úr forsteypum einingum og staðsteypum þar sem við á.
Útveggi, aðrir burðarveggir, og sulur eru úr steinsteypum einingum.
Göflaplotur heðður og pakplata eru úr filigraneiningum og stað- og forsteypum
þitum m. innsteypum stálbítum.
Sokklar og hluti kjallaraveggja eru staðsteptyr.
Undir botnþlotu er 75mm frauðplast.

Þak- og göflaplotur eru ásteypar 22cm lárétt.
Ofan á steypu hakplótu kemur rakavörn og plasteinangrun amk. 200mm.
Hella 1:50 í pakfleti eru mótaðir með skaksurði á neðsta einangrunarlagi.
Protna þakdúkur og hitaðir Síta níðurfallasbrunnar eru vatnsvarnarlag paksins
(t.d. skv. Fagtún).
100mm malaþarf kemur ofan á pakdúkum.

Hallandi þakfletir verða úr timbur/sperruþaki og klæddir m. læstum zink-
kleðningum.
Einangrun á milli spilla í hallandi þókum er amk. 220mm steinull m.
 vindvamarlagi.

Kolnunartala þaka er að hámarki 0,2 W/m².

Stoðveggir úr grjóthleðslum og steypum stoðveggjaeiningum klæða austurhlíð
bílskúrveggja þar sem þeir koma uppúr jörðu, u.p.b. 50sm upp- og niður svír
útgóf. Sigrænn gróður (þinur og skrifmispli) vex út yfir brúnum og mykýr ásynd
byggingarinnar.

Frágangur á löðarmörkum þar sem brattin er mestur (löðrétt i norður og
vestur) er byggður úr sams konar stoðveggjaeiningum í bland við grjóthlaðna
fleti. Sigrænn gróður (þinur og skrifmispli) vex út yfir hillur og brúnum. Gróður er
ætlað að mykja ásynd stoðveggja að negrannalóðum.
- Endanlegur frágangur á löðarmörkum hvað varðar gróður, gjöringu eða
skjóveggi er gerður í samráði við löðarháfa allra aðliggjandi lóða í samræmi
við byggingareglugerð 7.2.3. gr.

Sorþrifir frá báðum húsum er um 2 stk. gáma í jörðu (3m³ og 5m³) og í
hellulög milli húsa. Sorp er fokkað þannig að minni gámuhrinn nýlist f.
pappris og pappauðgang. Gámausn þessi samræmist sorþrifru á
Norðurbakka í Hfj.

Allir útveggar eru einangraðir að utan m. 100mm steinull.
Kjallaraveggir í jörð eru m. 100mm einangrun undir loftrestan takkadúk.

Kolnunartala allra útveggja er að hámarki 0,4 W/m².

Allir sýnilegir útveggar verða klæddir á einangrun m. loftrestri kleðningu.

Kleðningar verða í fljórum gerðum í ljósun litum.
A. Loftrestri mörkerfi uppúr jörðu of., steinað m. marmarasalla
B. Zinkkleðdir vegg og þakfletir á loftresta krossviðsuppbyggingu.
C. Álkleðningar í kassettum á álgírnd
D. Bærúál á álgírnd

Allir gluggar og rennihöldir í útveggjum eru áklæddir trégluggar (VELFAC),
settir í og þettir eftir uppsþeypu (samsætingu) hráhúss.
Kolnunartala gjengja skv. reglugerð.

Allar byggingareiningar (húseiningar, húshlutar, byggingarhlutar, s.s. gluggar
og ofhar) sem framleiðdir eru í verksmíðu eða á verkstaði skulu ávalt bera
vottun skv. ákv. í gr. 120 í byggingareglugerð.

Að innan eru veggir muraðir (sandspartlaðir), en léttir veggir hláðir og
muraðir, ásamt veggjum úr málmgind klæddir m. tvöf. gipsplötum.

Öll gluggalaus rými eru loftrað, skv. reglugerð
Inntök rafmagns, hitaveitu og vatns eru frágengin skv. reglugerð.
Níðurfoli í volymum eru frág. skv. reglugerð.

Brunavamir:

Brunahólfur

Hver ibúð er sér brunahólf með EI 90 veggjum milli ibúða en EI 60 veggj
að sameign.
Haðaskil REI 90.
Hurðir að ibúðum EI2 30-CSm.
Stiga- og lyfuhús í sama brunahólf EI 60 með EI2 60-CSm hurðir að
öðruum rýnum í ibúðum.
Bilageymsla er sjálfstæð brunasamstæða EI 90.
Brunastúka milli bilageymslu og stigahúss er með EI60 veggjum og EI2
60-C hurð að bilageymslu en EI2 30-CSm að stigahúsi.

Burdarvirki

Burdarvirki eru R30 á efstu hæð, R90 þar fyrir neðan.
Stigur R 30.
Svalir R 60.

Kleðningar og einangrun

Kleðningar lofta og veggia innanhúss í flokki 1 (B-s1, d0 skv. ÍST EN
13501-1).
Göllefni á flóttaleiðum í flokki G (Dfl-s1 skv. ÍST EN 13501-1).
Útveggjareinangrun, grind, vindvóm og kleðning verður óbrennarleg.
Þakkkleðning í flokki T (B/roof) (2) skv. ÍST EN 13501-5,

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir skv. telkinngi.
Flóttaleiðir úr ibúðum eru um stigahús eða út að svalir viðkomandi ibúðar.
Allar hurðir á flóttaleið skal vera hægt að opna í flóttaleið (innan frá) án
lykils eða verkfara.
Hurðir frá stigahúsi og í flóttaleiðum frá bilageymslu skulu hafa neyðarhún
skv. ÍST EN 179.

ÚT-jós og neyðarílysing

I bilageymslu og flóttaleiðum frá henni skv. ÍST EN 1838 og ÍST EN
50172.

Slokkvíbulináður

Slokkvíbuli verður í bilageymslu.
Handslokkvíbuli verða í sameign og í hvernib íbúð og valin í samráði við
slokkvíbil.

Reyklosun

I stigahúsum eru opnanlegar gluggar á hverri hæð, a.m.k. 0,25 m².
Stokkar til reykrestingar frá geymslum, a.m.k. 0,5% af göfliflarmáli og
a.m.k. 0,25 m². A þeim verði tengistútur sem passar búnadi slökkvíills.
Bilageymsla verður reykrest með búnadi slökkvíills um dyr á
gagnstæðum endum. Innkeftirsludur skulu í straumleysi vera opnanlegar
með handafi.

Loftræsikerfi

I bilageymslu skal vera sjálfstætt útsogskerfi fyrir sprengifimar og
heatteigar lofttegundir niðri við gólf.

Viðhald brunavarna

Gert er ráð yfir að gerður verður þróunustuamningur um viðhald á
neyðarlysingum, brunastólgum og handslokkvílæjum.

Hurðatákni

A teikningum eru notuð eftirfarandi tákni fyrir brunahólfandi hurði:
Tákni á teikningu Flokkun skv. ÍST EN 13501-2:2003EH1EI2 30-CSmEH2EI2
60-CSmEH3EI2 60-CIEH4EI2 60

Brunahönnun er unnin af Árna Árnason / Linuhönnun.



Br. A Byggingarílysing - uppbýgging hallandi þaka.
Frágangur á löð og löðarmörkum dags. 13.03.'13
Br. B Byggingarílysing - Sorpgeymslur, flokkun sorps.
dags. 25.03.'14

VESTURGATA 18 - 20

Fjölbily í Hfj.

mkv.: 1: 500

1.01

ABALUPPDRÁTTUR
Afslöðumynd
Byggingarílysing ofi.

dags. 22.02.'07

At Arkitektar

Suðurlandsbraut 30 108 Rvk. kt: 590406 0580
tryggi@trygvason.is GSM: 897 2380

50 M

Tryggi Trygvason FAI kt: 261286 5769



einrún arkitektar í samstarfi við einrún arkitektar

einrún arkitektar glæðheimslu 20 104 reykjavík
sími 553 8989 fax 568 8989
kt: 040766 5889 e-mail: einrún.com

E.U.

T.T.