



Byggingarlysing

Sökklar og Botnplata:

Að sökklar eru forsteyptir á þjappaða fyllingu, einangraðir að innan verdu með 75mm einangrun 50cm. niður fyrir jörð.

Vegir:

VERKAFANGI 1:

Útveggir eru forsteyptar einangraðar 320 - 370mm. einingar. Að utanverðu eru veggir ýmist með hraunkurs áferð, eða með sjónsteypu með liggjandi limbur áferð.

VERKAFANGI 2:

Útveggir eru einföld timburgind, einangruð og klædd að utan með bárujárn. Endaveggur í norður er tilslagður. Burðarveggur að Drangshrauni 14 er samleigilegur beggja elgina.

Gluggar og hurðir:

Gluggar og útgönguhurðir eru áltlimbur, settir í eftir á. Gler í gluggum er tvöfalt einangrunar K-gler. Afgreiðsluhúðir eru úr áli.

Pök:

I Vörðuhús Nýbyggingu Verkfanga 1 eru pök úr 150mm. Steinullar Yleinungum frá Límtrí Viðrétt.

Burðarvirkilísa paka að Límtrí.

I staikkun Vöruskemmu Verkfanga 2 eru pök uppyggjó í framhaldi af númerandi þökum, á timburgind með einangrun á milli og klætt með bárujárn.

Burðarvirkilísa pessa framleingingar er úr Stálli í framhaldi af númerandi burðarvirkilísa, en breikun er gerð með límtrí.

Lagnir:

Öll lagnakerfi húslins eru gerð í samræmi við gildandi reglugerðir bar um og viðsæst til teikni, verkfrí.

Inntök hita, neyslumarki og rafmagns er í sitt hvort húslíð. Framleidsluhús og Vöruskemmu.

Frárennislískerfi tengist kerfi Hafnarfjörðar sbr. teikningar verkfræðinga.

Gólfmálfurði verða í sínum tvöfum, sjá grunnmynd.

Neystevnslistur er helfbundin Inntaks og plekuverfi fór í röð, gólfhit er á 1.hæð Framleidsluhúss, en ofnar á efn hæð. I Vöruskemmu og Vörðuhúsi er hitablaðarsar. Gashylki eru geymd í skýli utanhusa. Neyðarstúta er við hledslubúnaða lyftara.

Eldvarmin:

Húslur er skipt upp í 3 brunnahólf, í eitt húslín er út og neydariýsing.

Brunahólur, reykjelyflarar og slíkktileiki sjá Grunnmynd (BS) (P). Í húslin er brunaleiðvörnarkerfi tengt vaktstöð. Allar klæðningar innaninnus eru í flokk 1.

·Vöruskemmu myndar sjálftætt brunahólf með rýmingarleðum í tveir áttir um inngang starfsmanna og um op að Vörðuhúsi. Brunaslanga sjá grunnmynd.

·Vörðuhús myndar sjálftætt brunahólf með rýmingarleðum í tveir áttir um aðfangaingang að porti og aum flótafelð að nörd-vestur horni lóðarinnar. Brunalanga sjá grunnmynd.

·Framleidsluhús myndar sjálftætt brunahólf með rýmingarleðum í þriðju áttir um aðfangaingang að gótu, starfsmannalnang og tengingu við Vöruskemmu. Brunalanga sjá grunnmynd.

Lúður:

Hin Samþykktar samleigilega lóð #11 - 12 er um 3.780 m².

Áðurkoma er frá snúningarsíð Staphrauns, sem ferður hefur verið að suðurhluta lóðarinnar.

Aðfjöldi koma að byggingunni sunnarverði, um veg tengingu frá porti, suður fyrir húslín.

Verandir eru sunnar og vestan við húslín.

Fjöldi tilsetasta á hinni samleiniðu lóð eru 15.

Gasgeymslur fyrir starfsemið eru framan við Framleidsluhúsbýgginguna, að göturýminu. Sorplunur og gármári eru ískráðir við Vöruskemmu sem tengist lóðamörkum #9.

Dollískulagabreyting lóðarhúsa var samþykkt í Skipulags- og Byggingardráfi Hafnarfjörðars.

dag 03. nóvember 2015 og Skipulagsútláða faldit að líku hinu samþykktu miðað 08.Mars 2016.

Liggur fyrir heldarskipulag lóðanina sameinhdra og er breyting þessi gerð í samræmi við embættiló um það hvernig húsin og lóðin eru fyrirhugud.

Byggingaleyfisumsókn:

Brunavarnir

Texti unlinn af Mannvit verkfræðistofu

Brunavarnir / húslin verða í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 11/2012 með síðari breytingum eftir því sem við á miðað við nú sem byggir er að hluta til fyrir gildistóku reglugerðarmáli. Völdöggingar verða reistar í tvönum áflögum: Verkfanga 1 og verkalengja 2.

Húslin er löndarinnar par sem kaffibauinn er brendar og matladr og kaffinu pákkas, ósárt með myndandi vörðugeymslum.

Brunapóll burðarvirkilísa:

Burðarvirkilísa númerandi húslin botnplötum er með stórt leyti stáðsteypir veggi og þak úr límri og hefur R-60 brunabóll. Verkfangan í verkalengjanum er ósárt með myndandi vörðugeymslum. Þótt er ósárt með myndandi vörðugeymslum, er ósárt með R60 brunabóll. Í verkfangan 2 verður burðarvirkilísa veggi með R60 brunabóll en þak úr stólpespurnum. Sínt er fram á með útreikningum í mylgjáklum með umsókn um hitt vegna eldsvoða ógili ekki burðarvirkilísa baksins. Veggiar á lóðamörkum verða REIM 120.

Brunahólf:

Húslin er skipt upp í fífigur brunahólf. Framleidsluhúsin er í eitt brunahólf, Vörðuhús er í eitt brunahólf og ósáremurinn er í eitt. Starfsmannasáðstöð á 2. hæð ósárt stíga og gangi 1. hæð eru í eitt brunahólf. Veggi milli brunahófins eru E60 og húrför El230-C3m vörðuhúr milli brunahófins eru El30. Tryggt verður að reykur gell ekki borist á milli brunahófins og verður þett val með vörðukendum ethum með ólum lóðum sem liggja milli þárra. Brunahólfanir ósárt að grunnmyndum.

Flokkaleiðir:

Út ólum rýnum þar sem reikna má með að fólk dvejist eru fulnægjandi flokkaleiðir. Auk merkra flokkaleiðir er haeft að opna vörðuhúr með handallir. Allar flokkaleiðir eru í samræmi við Framleidsluhúslíð aftanvert að lóðamörkum að norden. Hin nýja bygging er byggd á stadsleypum grunni, en útveggir gerðir úr steyptum elmgummi Smelli, frá B.M. Vallá. Pak nybyggjargarðar er gerð úr Yleinungum tilklaðdir.

Starfsmannasáðstöð á 2. hæð eru tvær flokkaleiðir, einnur er nýr stíga og eftir gangi 1. hæð ósárt stíglar og gangurinn eru í sérstakum brunahólfum, hin flokkaleiðin er um björgrúnar og fellstiga nýr í vörðuhúsu sem er í eitt brunahólf og þaðan eru síðan tvær flokkaleiðir beint út.

Klaðningar:

Allar nýjar klaðningar veggi og lofta eru í flokk 1 og uppfylla flokkunina B-81 dö samkvæmt IST EN 13501-1. Flokkalíslan uppfyllir flokk G og pakklæðningar eru í flokk T.

Brunavöðrunarkerfi:

I húslin eru sjálftætt brunavöðrunarkerfi með tengingu til vörðuhundrar verkfræðingar. Síðkortið konfirmsi er í starfsemið lóðarhúsa. Kerfis er ósáremst af allra vörðukendum af Mannvirkjastofu. Gasþrynnar eru nýr við ófjá að þeim stóðum þar sem verði að nota gas og leiki gelt komi upp.

Brunavöðrunarkerfi verður uppsætt og frágengið í samræmi við telboiningar Mannvirkjastofunar við grein 9.4.2. I byggingarreglugerðum.

Neyðarþingi og út-þjó:

Neyðarþingi, sjálftændi merkingar og út-ljós eru í húslin í samræmi við byggingarreglugerð, IST EN 13501-1, ST EN 50172:2004, telboiningar Mannvirkjastofunar við grein 9.4.12 og byggingarreglugerð og ISO 16069. Á teknungum er sýnd staðsettning og fjöldi ÚT-ljós, þessi staðsettning og fjöldi er leiðbeinandi.

Síðkortið og slöngukelli:

I húslin eru handstíkkorkkefni með voldum stóðum í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofunar. Handstíkkorkkefni skal vera svík. Leiðbeiningum 165-BR1 og IST EN 3. Slöngukelli eru á tvínum stóðum í húslin frágangur þeira og búnarur skal vera í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofunar við gr. 9.4.5. I byggingarreglugerðum.

Reyklosum:

I þaki framleidsluhúss, vörðuhúss og vörðuhúsu verður reyklosum. Átta reykluveri sem opnast við boðið brunavöðrunarkerfinu verða í framleidsluhúslíð en i þaki vörðuhúss verða þjári opnunalegir þaklúgar og sex þaklúgar úr polycarbonat plasti eða samberleitu eftir sem opnast við um 220°C hita. 10 þaklúgar verða í vörðuhúsu sem er fullneigand til að hafi í reykligi fari ekki yfir það sem stalburðarvirkilísa baksins þórl. Adolt er reyklað með að komi um opnir dyr. Í fylgjikali með umsókn um synt fram að þessi reyklesun er fullneigjandi. Einnig er haeft að reyklosa húslíð um dyg og glugga.

Brunabétingar:

Lagnagot og önnur got á milli brunahófins verða bætt með sérstökum brunabéttihólfum á vörðurkenndan hatt.

Gastankur:

F-gas er notað í húslin að breina kaffibauin. Tankur er staðsett fyrir framan húslíð, tankurinn tekur um 4,0m³ af gasi sem samsvarar rúnum 2.000 kg. Tankurinn verður staðsett á steyptum plati. Veggi verða steyptir kringum tankinn að því vegu en opslit með minnsta kosti El-90. Fyrir framan tankinn verður sett mannheld gilding amik. 2ja meira há með læsanlegu hildi. Árekskravarnir verða settar fyrir framan tankinn. Merkingar verða settar á gildinguna að um eldfrit gas sé að ræða og bann við meðferð opnus eids. Með þessum aðgerðum uppfyllir tankurinn og frágangur kringum hann ákvæði NPFPA 58 Liquified Petroleum Gas. Síða auk þess minnihlöð um gastankinn dags. 8. apríl 2016.

Vlahald og effrit:

Eigandi/rekstraraðill mun setja upp eldgjá effrit með brunavöðnum í húslin í samræmi við reglugerð nr. 200/1994 og almennar verklagsreglur um slikeffrit.

Verkálfir:

STAPAHRAUN #11 - 12

Skyrningar að verkálfir:

Te & Kaffi - Höfuðstöðvar

Verkfangi 1 & 2 - STAPAHRAUN #11

Stækun Framleidsluhúss og Vörðuhúsu

Nýtt Vörðuhús

tekn. nr. 104-A-001 AFSTÖÐUMYND YFIRLITSMYND

misv. 1:500 / 1:200

seður 10.12.2016

breytt. 19.05.16

verkálfir KAFFIBRENNSLA-HAFNARFJARDAR ehf.

Iva@nexus.is

Hafnarstræti 20

101 Reykjavík

Síð. 551-689

Ivar Ólafsson

Guðmundsson arkitekt f.nr. 130865 3489

Opnun höndunartíð: 2016-01-01

Forsíða: 10.12.2016

Verkálfir: 10.12.2016