

2-105-17 1763017

Brunavarnir
 Brunavarnir eru samkvæmt gæsluálagnum 29. mars 2017.
Brunabólfin
 Brunabólfin skv. teikningu. Brunabólfin eru með EI 60 veggjum og e.m.k. EI 30-CS húðum nema annað sé sýnt. Hæðabólfin eru EI 60. Fyrirum veggjum sé viðbyggja veggur EI 30 með brunum EI 30-CS og brunavalki EI 30-C.
Brunabærki
 Brunabærki hernámshúð og viðbyggjar eru óvörð stálverk, nema þær eru úr stál og þær mállega og stöðva brunabólfinni veggi. Mállega eru óvörð R60. Mállega þær eru að sönnu þýðingunni þýðing R 60 brunabólfinni.
Klæðingur
 Álar klæðingur í kalli og veggjum inniheldur verða í flokki 1 (B-1), að skv. ÍST EN 13501-1.
 Gólfklæðing verða í flokki Dfl-1.
Útveggur og þök
 Útveggir hernámshúð og viðbyggjar eru úr stál og klæðingum með órennandi klæðingum.
 Álar útveggir eru stöppuð og órennandi að utan með órennandi klæðingum og klæðingum.
 Þök eru með klæðingum í flokki T (T_{basic} (2)) skv. ÍST EN 13501-5 og með órennandi klæðingum.

Flúsklefi
 Flúsklefi skv. teikningu.
 Almannu eru í hver öðrum kalli frá hverja veggjarmu og reiknaðar lengdir flúsklefa innan við 50 m.
 Álar hærir í flúsklefa skv. teikningu og eru á flúsklefa innan frá án þýðing. Öðra veggjum.
 Hærir að og frá flúsklefa og stöðva stöðvaflúsklefa skv. teikningu.
 Flúsklefi eru í flúsklefa skv. teikningu.
 Flúsklefi eru í flúsklefa skv. teikningu.
Út- og omdráttur
 Út- og omdráttur eru í flúsklefa skv. teikningu og myndunum samkvæmt byggingarreglugerð gr. 9.4.12, ÍST EN 1838 og ÍST EN 20172. Brunavagn 1 ker í milli flúsklefa, 5 ker í stöngum, veggjarmu 0,5 ker í rýmiun yfir 60 m.
Brunavörnumarkert
 Sjálfvirk brunavörnumarkert verða í allri byggingunni tengi viðrennandi vatnsstöð.
Vatnsstöð
 Öll bygging verða vatn með sjálfvirku vatnsstöð.
Handsóknarkort
 Brunavörnumarkert skv. ÍST EN 671 skv. teikningu.
 Handsóknarkort skv. ÍST EN 3 skv. teikningu.
Reykhlönd
 Reykhlönd verða reykhlönd í þökk með 1 m² opnum, upptækt með hnappi á jarðstöð í veggjum.
 Í þökk hernámshúð verða reykhlönd með 0,5 m² opnum í hverja vegg, eru opnuð sjálfvirkt við brunabólfin frá 3 reykhlöndum hernámshúð.
 Í þökk viðbyggjar verða reykhlönd með 0,5 m² opnum í hvorum sa, sem opnuð sjálfvirkt við brunabólfin frá 2 reykhlöndum viðbyggjar.
Váhaldrunavarna
 Gerður verða þýðingumarkert við vörðklæðing að utan afrit og viðhald á vörðklæðing, brunavörnumarkert, myndunum, handsóknarkort og reykhlöndum.
 Þýðingur á brunavörnumarkert skv. teikningu sjálfvirkt vörðklæðing og vörðklæðing við brunabólfin.

12. apríl 2017
 H. Þ. Þ.

ICELANDAIR
 FLUGVÖLLUR 1 HAFNARFIRÐI
 Þjálfunasetur og skrifstofur - viðbygging
 Landmálar: 222263
 Stadsréttir: 1400-01-23980010

BYGGINGARLÝSING
Nöfn:
 Viðbygging sem er á þessum húðum í gólf flúsklefa og flúsklefa.
FRÁGANINGUR:
 BURDARVIRKI:
 Burðarvirki viðbygginga eru úr stál.
 FRÁGANINGUR ÚTVEGGJA:
 Útveggir viðbygginga eru úr stál og klæðingum, flúsklefa, flúsklefa, flúsklefa og á öðrum byggingartilum, FRÁGANINGUR HÚÐA:
 Þak viðbygginga eru úr stál og klæðingum með klæðingum og einangrað tröð 2 x 100 mm stálklæðingum sem er klæðing af með þak flúsklefa.
GULLIÐ OG KLÆÐINGAR:
 Gullid og klæðingur:
 Gullid og klæðingur eru úr stál, hvort flúsklefa flúsklefa.
 Gullid og klæðingur eru úr stál og klæðingum.
GÓLF:
 Gólfklæðingur eru stál og klæðingum með klæðingum.
LOFT:
 Loft í flúsklefa flúsklefa eru klæðingum og klæðingum með klæðingum.
VEGGIR OG KLÆÐINGAR:
 Inneggir eru úr stál og klæðingum með klæðingum.
 Álar klæðingur verða í flokki 1.
LAGNIR:
 Þröskur eru í þak flúsklefa flúsklefa á 1. hæð.
 Lagnir eru úr stál og klæðingum með klæðingum og flúsklefa.
 Vöndunarkort: Vatnsveitur eru úr stál og klæðingum.
LOFTFLÉTTI OG HITI:
 Loftflétti og hiti:
 Loftflétti og hiti eru klæðingum með klæðingum.
SKEMMA - EFNINGARFLÉTTI OG FLUGHERMIR:
 Skemman og efningarflétti og flughermir:
 Skemman og efningarflétti og flughermir eru úr stál.
 Skemman og efningarflétti og flughermir eru klæðingum með klæðingum.
 Flúsklefa eru klæðingum með klæðingum.
 Flúsklefa eru klæðingum með klæðingum.
 Flúsklefa eru klæðingum með klæðingum.
 Flúsklefa eru klæðingum með klæðingum.

STÆRIR ELDRA HÚS
 Húðstærir í hverjum húðum:
 1. hæð 1.941,4 m² 13.489,1 m²
 2. hæð 1.031,0 m² 4.207,8 m²
 3. hæð 1.000,1 m² 4.338,4 m²

STÆRIR VIÐBYGGINGAR
 1. hæð 1.201,6 m² 697,8 m²
 (einkennis málum)

Héðarstærir 6.224,6 m² 32.133,7 m²
 Loftstærir 42.979,8 m²
 Nýtingarhlutfæði: 0,12

U-gildi: 0,40 W/m² K
 G₀F: 0,30 W/m² K
 G₀L: 0,20 W/m² K
 G₀W: 2,00 W/m² K
 Útveggir veggi með klæðingum: 0,80 W/m² K

Bláskafi er á 349 á tönnu.
 Þar eru 4 sértaklega áttuð flúsklefa.

Ární Árnason
 Ráðgjafi
 2017-04-07 09:59:58
 2-105-17
 1763017

Eindarkennitali:	Dagur:	Tölur/Vörð:
Ds:		
G:		
B:		
A:		

ICELANDAIR ÞJÁLFUNARSETUR
 FLUGVÖLLUR 1 HAFNARFIRÐI
 FLUGHVERMBYGGING
 LANDMÁLAR: 222263
 VERNASKIL: ícelandair
 KI 630306-0350

ADALTEIKNING NÚMÉR 1 AF 8
 EFNIR AFSTÓÐUMYND
 BYGGINGARLÝSING
 BRUNAVARNIR
 MALKVARÐI: 1:1000
 FHLMÁSTÆRI BLAÐS: A1
 TEIKNAD: ÓÓÁ
 VERNIR: 1327
 VERNIR NR: 101
 DAGSETNING ÚTGAFU: 15.02.2017
 ENDURK.:

VA ARKITEKTAR
 103 reykjavík
 hl: 450400010
 sími: 530 8860
 fari: 530 6991
 va@vaarkitektar.is
 www.vaarkitektar.is

ÚTGEFANDI: Ólafur Ó. Axelsson KI: 0412513019

Tekning byggð af gólf úr stál og klæðingum þýðing klæðingum með klæðingum. VA Arkitektar er teikning og eigi þýðing með klæðingum, að hluta af aðla á klæðingum klæðingum.

