

Samþykkt þann
16. jan. 2019
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Staðgreinir: 1400-1-61901350
Landnúmer: L121926
Fastanúmer: 2078153
Heildarstærð í m2/m3: 216.5m2 / 684.8m3
Lóð (hlutdeild eignar): 434,0 m2
Nýtingarhlutfall: 0,50
Upphaflegur hönnuður húss: Kjartan Sveinsson


ÖLL MÁL SKULU STAÐFEST MED
UPPMÆLINGU Á BYGGINGARSTAD

MÍÐVANGUR 143
Staðsetning: Miðvangur 143
220, Hafnarfirði
Verkaupi: Dána Rós A Rivera og
Hrund S Þórisdóttir
Tengiliður hönnuða: Katla Maríudóttir
katla@tvihorf.is - 6634596
AÐALUPPDRÁTTUR
Teikning: Afstöðumynd, byggingarlýsing og
skráningartafla
Mkv.: 1:500
Verknr.: 1801 Teikning nr.: A1-01
Teiknað: KM Yfirfarid: HSH
ÚTGEFIÐ 09.01.2019

Brúarvogi 1-3
104 Reykjavík
tvihorf@tvihorf.is
www.tvihorf.is
kt.: 691209-1480

Gunpar Sigurðsson arkitekt FAÍ Kt.: 080877-4719
Halgi Steinar Helgason arkitekt FAÍ Kt.: 030482-3449

TEIKNINGU ÞESSA MÁ EKKI AFRITA MED NEINUM HÆTTI,
AÐ HLUTA TIL EÐA Í HEILD ÁN SKRIFLEGS LEYFIS
HÖFUNDAR.



Skráningartafla: Miðvangur 143		Skrásetjari: Stefán Ragnar Hjálmarsson																								
Landnúmer: L121926		Kennitala: 090557-2389																								
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa: 4.01b Dags.: 12/10/2018																								
Uppskipting og lýsing	D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Nokun texti	D3 Höfuð-flökkun	D4 Eignar-hald	Stærðir											D17 Skipta-rúmmál m³									
						D5 Botnflötur m²	D6M Milliflötur m²	D6 Stigur m²	D7 Op m²	D8 Brúmflokkur m²	D9 Brúmflokkur án < 1,8 m	D10a Salarnæð mm	D10b Salarnæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Notaður rúmmál m³	D16 Birt. falarmál m²		Reknetala skiptarúmmáls								
						Matshluti	307.4	0.0	4.9	4.9	216.5	0.0					684.8	187.4	216.5	533.850						
						Botn											23.5									
						1. hæð íbúð	117.4	0.0	4.9	0.0	117.4	0.0					319.0	103.6	117.4							
A	0101		N	0101			79.0		4.9		79.0		2.70		2.70	208.4	68.4	79.0	2.70	184.680						
A	0102		B	0101		Biilgeymsla	38.4				38.4		2.85		2.85	110.6	35.2	38.4	2.85	100.320						
B	0103		S	0101		Svalir	14.6				14.6								1.00	14.600						
						2. hæð íbúð	190.0	0.0	0.0	4.9	99.1	0.0					342.3	83.8	99.1	2.75	230.450					
A	0201		N	0101			104.0			4.9	99.1				2.75	287.7	83.8	99.1	2.75							
A	0202		V	0101		Þakrymi	86.0							0.00	1.27	54.6										
B	0203		S	0101		Svalir	3.8				3.8								1.00	3.800						
Athugasemdir																										
Sameignir summa																										
Eignarhald																										
						Eignar-hald	Nokun texti	Birt. falarmál m²	Skiptarúmmál m³	Séteign m²	Séteign og sameign m²															
						0101	Íbúð	216.5	533.850	533.850																
						Alls		216.5	533.850	533.850																

2 Skráningartafla fyrir Miðvang 143: Samantekt Unnin af Stefáni Ragnari Hjálmarssyni

1 Afstöðumynd Mkv. 1:500

3 Byggingarlýsing

MÍÐVANGUR 143 HAFNARFIRÐI
Landnúmer: L121926
Staðgreinir: 1400-1-61901350
Fastanúmer: 2078153

Lóð (hlutdeild eignar): 434,0 m2
Brúttóflötur var: 187,2 m2, verður: 216,5 m2, stækkun 29,3m2
Brúttórúmmál verður: 684,8 m3
Nýtingarhlutfall verður: 0,50

ERINDISLÝSING:
Eigendur eignarinnar Miðvangur 143 óska eftir því að fylgja fordæmi margra eigenda í radhúsalengjunni og hverfinu og byggja ofan á bilgeymslu sína 29,3 m2 viðbyggingu. Eignin er íbúðarhúsi á tveimur hæðum sem er hluti radhúsalengju, teiknuð af Kjartani Sveinssyni. Byggingarár er 1972.

ALMENNT
Uppdrátturinn er byggður á eldri teikningum Kjartans Sveinssonar frá 26. janúar 1972 og á uppmælingum á staðnum.

Einnig eru færðar inn þær breytingar sem fyrri eigendur hafa gert í tímans rás. T.d. hefur stiganum verið snúið og veggur fjarlægður, en stálsúlu bætt við. Arní hefur verið bætt við og tengdur skorsteini hússins. Afstúkað búr og þvottaherbergi inn af eldhúsi hefur verið opnað upp til að stækka eldhúsið. Einnig hafa verið gerðar breytingar á bilgeymslu.

BURÐARVIRKI, EINANGRUN OG VEÐURKÁPA
Radhúsalengjan er staðsteypt. Miðvangur 143 er klæddur með Steni-plötum. Einangrað er að innan með 100 mm plasteinangrun og frágengið með múr. Útveggir, gólf og berandi innveggir eru úr staðsteyptir járnbennti steinsteypu, 180-200 mm að þykkt.

Viðbyggingin verður uppbyggð úr timburgrind með einangrun milli stöða. Burðargrind stendur ofan á steyptu handriði bílskúrs götumegin og ofan á steyptri plötu garðmegin. Stálvinklar eru festir á

steypta útveggi og bera þaksperrur. Einangrað er með 225 mm steinull. Allir nýir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmiðju skulu bera vottun skv. gr. 1.12. í byggingarreglugerð.

Mót götu og garði hefur viðbyggingin ásýnd garðskála sbr. teikningu upphaflegs hönnuðar og er klætt með glerkerfi sem hefur ýmist lokaða fleti eða opnanleg fög. Svalir eru klæddar að innan með sléttum álplötum í ljósum lit, s.s. RAL 1013. Þak viðbyggingarinnar er klætt að ofan með dókkmaluðu bárujárnri og þakkanturinn að framan er klæddur með sléttu áli í dókkum lit svo sem RAL 7022.

EINANGRUNARGILDI BYGGINGARHLUTA (W/M2/K):
Gólf og sökkjar, 75mm plasteinangrun og 50mm á sökkli: 0,3 W/m2/k
Steyptur útveggur, 125mm plasteinangrun: 0,4 W/m2/k
Timburveggur, 125mm steinullareinangrun: 0,4 W/m2/k
Þak, 225 mm steinullareinangrun: 0,2 W/m2/k
Gluggar og hurðir, K-gler: 1,4 W/m2/k
Leiðnitap á fermetra gólfis upphitaðra rýma á °C: 0,66 M/m2°C

ÞAK
Þak efri hæðar upphaflegs hluta hússins er hefðbundið uppstólað 10° sperruþak klætt með borðaklæðningu, þakpappa og bárujárnri. Þakið er hæst norðvestan megin og hallar niður til suðausturs. Einangrað er ofan á steypta loftplötu yfir efri hæðinni ofan á rakavarnarlag. Þak bílskúrs er flatt þak með vatnhalla, ábræddum þakpappa og steinlögnum og einangrað að neðan. Steinlögnum verður fjarlægð í byggingu viðbyggingarinnar. Steypt skyggni götumegin hefur verið klætt af með bárujárnri með vatnhalla og klætt með viðarklæðningu að framan.

Þak nýrrar viðbyggingarinnar verður sperruþak með 13° halla, einangrað milli sperra með 225 mm steinullareinangrun. Undir sperrur kemur rakaserra og raflagnagrind sem klætt er af með loftaklæðningu. Ofan á sperrur kemur uppstóluð borðaklæðning, tvöfalt lag af þakpappa og uppstóluð þakbára. Þakið er loftað með túðum að ofan og neðan. Skotrenna verður milli þaks viðbyggingar og eignarinnar Miðvangs 145. Vatn úr skotrennum er leitt í þakrennur sem liggja utan á húsi milli Miðvangs 143 og 145.

SVALIR
Fyrir breytingu nýttist þak bílskúrs sem svalir og gengið út á þær milli stigans og baðherbergisins á efri hæð. Þegar viðbyggingin bætist við koma svalir sem vísa í suðlæga átt, þ.e. út í garð og nýttast sem flóttaleið. Úr stofu er gengt beint út á pall undir skyggni og út í garð/séráfnótflöt.

Kantur verður steypur undir vegg við svalir og vatnhalli myndaður með fláa. Þar ofan á er bræddur pappi og gengið frá með timburgólfeiningum.

GLUGGAR, GLER OG HURÐIR
Nýir gluggar eru ál-timbur gluggar með tvöföldu einangrunargleri, K-gleri. Þakgluggi er yfir miðri viðbyggingunni. U-gildi eru ekki minna en 2,0 W/m2/k. Gluggalistar eru dókkir að lit, RAL 7022.

KLÆÐNINGAR INNANHÚSS
Í eldri hluta hússins eru léttir veggir eru hlaðnir, múraðir og málaðir. Loft í eldri hluta byggingar eru sandspörtluð og máluð. Gólf eru parketið, nema baðherbergi og forstofa eru flísalögð.

Léttir veggir innanhúss í viðbyggingunni eru úr tvöföldu gipsi á blikk-eða timburgrind. Í þvottahúsi er rakagips og á gólf flísar eða vínýl dúkur. Gólf í viðbyggingunni er listað upp og frágengið til að það sé í sömu hæð og frágengið gólf á efri hæð upphaflega hússins.

Allar nýjar loft- og útveggjaklæðningar innanhúss verða a.m.k. í brunaflokki 2.

LOFTRÆSTING
Húsið er að náttúrulega loftræst með gluggum og hurðum. Engin rými teljast sem lokað rými, nema óþétt þakrymi.

BRUNAVARNIR OG BRUNAHÓLFUN
Bilgeymsla er adskilin frá íbúðarhluta húss með EI-90 steyptum 200mm veggjum. Íbúðarhluti telst eitt brunahólf og bilgeymsla sem annað brunahólf. Reykskynjarar eru á hverri hæð og í bilgeymslu.

Slökkvitæki og eldvarnarteppi skulu sett upp. Allar nýjar klæðningar skulu vera a.m.k. í flokki 2.

VATNSLAGNIR OG HITI
Inntök eru í norðurhluta bílskúrs á jarðhæð, sjá grunnmynd. Þar eru mælistöðvar og stofnkrantar staðsettir. Í húsinu er hefðbundið ofnhitakerfi.

HANDRIÐ
Nýtt svalahandrið er úr galvanseruðu flatstáli og fest á innan verðan veggstubb sem fyrir er á bilgeymslu (þ.e. ofan á handrið bilgeymslupaks eins og það er fyrir breytingu). Lágmarkshæð handriðs mælt frá frágengnu gólfu upp í efri brún er 110 cm.

LÓÐ
Götumegin við hús, norðan megin, eru tvö bilastæði með steyptu yfirborði. Lágur gróður og gerði er í afgirtum reitum götumegin við hús. Þar er sorptunnustæði fyrir almennt og flokkað sorp. Garðurinn er sunnan megin við hús og er hann grasi vaxinn og umkringdur með hekkri annars vegar og hinsvegar með grindverki milli séráfnótflata. Garðmegin við bilgeymslu er yfirbyggður pallur þar sem aðstaða er fyrir grill og útihúsgögn. Enginn landhalli er á lóðinni.

SORP
Sorptunnur hússins eru undir skyggni við bilastæði norðan megin við húsið fyrir almennt og flokkað sorp.

