




Afstöðumynd  
1 : 500



Varmatp	U (krafa)	U (raun)
1. Gluggar	2,00	1,75
2. Hurðir	3,00	3,00
3. Steyptur útveggur, 1. hæð	0,40	0,34
4. Steyptur útveggur, 2. hæð	0,40	0,34
5. Löttur útveggur	0,40	0,36
6. Stálbita/timburþak	0,30	0,30
7. Stálbita/timburþak, svalagöf	0,20	0,18
8. Steypt þak, svalagöf	0,20	0,19
9. Steypt botnplata	0,20	0,17
Vegid meðaltal útveggja	0,85	0,82
Heildarvarmatp alls (W)	58.994	58.719
		100,5%
Heildarvarmatp á fermetra (W/m²K)		0,75
		2.519,40 m²

Skráningartífla: Hvaleyrarbraut 39		Skrásetjari: Axel Rudolfsson/Sóley Jónsdóttir																	
Landsheildunúmer: 1.121.123		Kerfiúmer: 220993-399/951162-3999																	
Matahlutanúmer: 01		Útgáfa: 4.01b Dags: 19.3.2020																	
Uppskipting og lýsing	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
	Lokun	Form	Text	Höfuð flokkun	Eignar-hald	Bornfl. m²	Miðfl. m²	Svæð. m²	Op. m²	Brunnfl. m²	Brunnfl. m² < 1,8	Sall. m²	Svall. m²	Brúnafl. m²	Netfl. m²	Brúnafl. m²	Skjal. m²		
<b>Matshluti</b>						2.002,2	574,7	35,7	19,2	2.519,4	0,0			11.681,9	2.324,5	2.495,5	10.430,691		
<b>Botn</b>														205,2					
01			1. hæð			976,0	38,3	2,1	0,0	976,0	0,0			4.392,0	943,9	952,1			
A	0101		íðnaðarhúsnæði	N	0101	207,7				207,7		4,50	4,50	392,2	133,6	207,7	4,50	871,200	
A	0102		íðnaðarhúsnæði	N	0102	229,8				229,8		4,50	4,50	1.093,7	217,6	229,8	4,50	979,200	
A	0103		íðnaðarhúsnæði	N	0103	411,1				411,1		4,50	4,50	1.849,9	388,2	411,1	4,50	1.746,900	
A	0104		starfsm. aðstaða	N	0101	12,4				12,4		2,42	2,42	30,0	10,8	12,4	2,42	26,136	
A	0105		starfsm. aðstaða	N	0102	14,2				14,2		2,42	2,42	34,3	11,8	14,2	2,42	28,556	
A	0106		skrifst./stm. aðst.	N	0103	76,9				76,9		4,50	4,50	346,1	66,2	76,9	4,50	297,900	
A	0107		geymskuloft	F	0101					24,9				2,08	2,08				
A	0108		geymskuloft	F	0102					13,4				2,08	2,08				
A	0109		inntök/neyðarútg.	T	Y	23,9				23,9				2,42	4,50	75,8	17,5	3,17	55,475
02			2. hæð			1.026,2	536,4	33,6	19,2	1.543,4	0,0			7.084,7	1.380,6	1.543,4			
A	0201		íðnaðarhúsnæði	N	0201	197,8				197,8		4,10	7,38	1.536,1	181,3	197,8	7,77	1.408,701	
A	0202		íðnaðarhúsnæði	N	0202	195,6				195,6		4,10	7,38	1.516,3	182,2	195,6	7,75	1.412,050	
A	0203		íðnaðarhúsnæði	N	0203	195,6				195,6		4,10	7,38	1.516,3	182,2	195,6	7,75	1.412,050	
A	0204		íðnaðarhúsnæði	N	0204	197,8				197,8		4,10	7,38	1.536,1	181,3	197,8	7,77	1.408,701	
A	0205		starfsm. aðst. ofl.	N	0201	60,7		8,4		60,7		4,05	4,10	248,5	43,5	60,7	4,09	178,324	
A	0206		starfsm. aðst. ofl.	N	0202	59,0		8,4		59,0		4,05	4,10	241,5	44,5	59,0	4,09	182,005	
A	0207		starfsm. aðst. ofl.	N	0203	59,0		8,4		59,0		4,05	4,10	241,5	44,5	59,0	4,09	182,005	
A	0208		starfsm. aðst. ofl.	N	0204	60,7		8,4		60,7		4,05	4,10	248,5	43,5	60,7	4,09	178,324	
A	0209		skrifstofur	N	0201	133,3		8,4	4,8	133,3		2,95	3,28	118,7	128,5				
A	0210		skrifstofur	N	0202	134,9		8,4	4,8	134,9		2,95	3,28	120,2	130,1				
A	0211		skrifstofur	N	0203	134,9		8,4	4,8	134,9		2,95	3,28	120,2	130,1				
A	0212		skrifstofur	N	0204	133,3		8,4	4,8	133,3		2,95	3,28	118,7	128,5				
B	0213		svalir	S	0201	8,5				8,5								1,00	8,500
B	0214		svalir	S	0202	8,5				8,5								1,00	8,500
B	0215		svalir	S	0203	8,5				8,5								1,00	8,500
B	0216		svalir	S	0204	8,5				8,5								1,00	8,500
C	0217		svalir	S	0201	7,8				7,8								1,00	7,800
C	0218		svalir	S	0202	7,8				7,8								1,00	7,800
C	0219		svalir	S	0203	7,8				7,8								1,00	7,800
C	0220		svalir	S	0204	7,8				7,8								1,00	7,800
<b>Alls</b>						2.495,5	10.375,216	10.430,691											

**BYGGINGARLÝSING**  
Hvaleyrarbraut 39, matshluti 01  
Landnúmer: L.121123  
Staðgreinir: 1400-01-44200390

**Helstu stærðir**

Brúttóflötur:	Fyrir	Eftir	Stækkun
Brúttórúmmál:	2.171,9m²	2.519,4 m²	347,5m²
	10.348,0m³	11.681,9 m³	1.333,9m³

Löð: 4.507,7 m²  
Nýtingarlutfall: 0,56

Hvaleyrarbraut 39 var hannað sem 2ja hæða steinsteypt íðnaðarhúsi af Kristjáni Ólssyni arkitekt 1992, breytt af Sigurði Þorleifssyni tæknifræðingi 1996 og Jóni Guðmundssyni arkitekt 2013.

Húsið brann 2018. Í bruna eyðilagðist 2. hæð og austasti hluti gólfplötu yfir 1. hæð. Eftir brunann er húsið nú endurbýgt sem íðnaðar- og skrifstofuhúsnæði, 2 hæðir + milligöf. Austurhluti gólfplötu yfir 1. hæð er endursteyptur. Mannvirki ofan 1. hæðar er endurhannað og endurgert fyrir utan steypa útveggi sem halda sér. Veggghæð húss hækkar en mænishæð lækkar. Raungalfhæð húss var 12,50 m. (samþykkt 11,50 m.) Ný veggghæð húss er 12,05 m.

Húsið er 2 hæðir + milligöf. Á norðurlöb eru 27 bílastæði sem eignir 1. hæðar hafa sénot af, þ.e. 0101, 0102 og 0103. Á suðurlöb eru 34 bílastæði sem eignir 2. hæðar hafa sénot af, þ.e. 0201, 0202, 0203 og 0204. Samtals eru bílastæði 61 í heildina, þar af 4 stæði skilgreind fyrir hreylihamlaða, 2 hvoru megin. Bílastæðakrafa samkv. skipulagi er 1/50 m2.

Útveggir og gólfplötur 1. og 2. hæðar eru staðsteyptar. Þak er stálvirki með timbursperrum og klætt með tvöföldum þakpappa. Millipallur 2. hæðar er stálgrindarburðarvirki og timburgrind. Innveggir eru gíslkæddir blökkgrindarveggir. Allar klæðningar að innan eru í flokki 1. 1. hæð er einangruð að innan með 100mm plasti. Eftir hæð er einangruð að utan með 100mm steinull. Þak er einangruð með 200mm þakull. Í lokaðum rýmum verður vélræn loftræsing. Húsið er upphitað með ofnakerfi.

Skrúfultur, aðgengilegur fyrir hjólastóla verða í hverju bili á milli 2.hæðar og millipalls. Hæðir handrifa verða í samræmi við byggingarreglugerð, eða 1,1m yfir 1. hæð og 1,2m þar fyrir ofan. Öryggisgier verður í gölfisðum gluggum skv. RB blöðum.

Inntök vatns og hita eru í sameiginlegu inntaki í suðausturhorni 1. hæðar.

Neðri hluti húss er máluð steypa og efri hluti húss er klætt með lítaði áklæðningu.

Byggingin uppfylli kröfur Byggingarreglugerðar um kólnunartölur (U-gildi). Sjá töflu til hliðar.

Húsnæðið er skilgreint sem atvinnuhúsnæði (íðnaðar- og skrifstofuhúsnæði). Verði starfsleyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/öðrum lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.b. í húsnæðinu ber rekstraraðila að afla starfsleyfis Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Nefndin getur óskað eftir sérteikningu af viðkomandi rými. Mengunarvarnaraðili á fráveitu og útblástur verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðisnefndar.

**BRUNAHÖNNUN**  
Hvaleyrarbraut 39, dags. 05.11.2019

**BRUNAVARNIR**  
Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnarlýsing er gerð af Brunahönnun slf (mál nr. 19-196) í nóvember 2019 fyrir Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði.

**Flokkun og notkun byggingar**  
Byggingin sem er endurbýgd eftir bruna verður í notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð. Gert er ráð fyrir léttum íðnaði og/öðrum lagrum og skrifstofum á milligöf á annari hæð.

**Brunaálág og notkunarskilmálar**  
Gert er ráð fyrir allt að 1600 MJ/m² hámarksbrunaálági í hverju startsbili fyrir sig og geta því bilin rúmað flest alla íðnaðarstarfsemi og eða hefðbundna lagervörur. Gera þarf sérstaka brunahönnun ef brunálag verður meira eða ef notkunarflokkur breytist.

**Brunahólfun**  
Fyrsta hæð skiptist í tvö meginbrunahólf, stærst um 455 m² en þrjú brunahólf, stærst um 455 m². Önnur hæð skiptist í tvö meginbrunahólf, stærst um 750 m² en átta brunahólf, stærst um 185 m². Hvert startsbil á annari hæð auk milligöf skiptist í tvö brunahólf, stærst um 185 m².

**Burðarvirki**  
Aðalburðarvirki eru steinsteypt og eru talin uppfylla a.m.k. R90. Hæðaskil milli fyrstu og annar hæðar eru steinsteypt og uppfylla a.m.k. REI90. Milligöf á annari hæð sem eru léttbyggð eru a.m.k. REI60. Þak er a.m.k. REI60.

**Klæðningar**  
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501. Innan húsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Utanhúsklæðningar eru í flokki 1. Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (t2).

**Flóttaleiðir**  
Hvergi er lengra en 30 m í útgang eða annað brunahólf. Frá öllum brunahólfum eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Frá milli loftum eru svalir sem flóttaleið nr. tvö.

**Öryggiskerfi**  
Öryggiskerfi með reykskynjurum með hljóðgjafa verður í öllum notendaeiningum, a.m.k. einn fyrir hverja 80 m². Kerfin verða hvert um sig tengd víðurkenndri vaktstöðu.



**Loftræsikerfi**  
Ekki er reiknað með að loftræsikerfi gangi á milli brunahólla.

**Reyklosun**  
Reykraesing er almennt um vöruhúðir, glugga og hurðir.

**Brunaslöngur og slökkvitæki**  
Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 eru í byggingunni skv. teikningum. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu staðsett skv. teikningum, t.d. 6 L létvatn og 5 kg kolsýra við rafmagnstöflur í tæknirýmum. Staðsetning slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

**Út- og neyðarlýsing**  
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í hverju startsbili skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum, a.m.k. 0,5 lux í vinnusölum/lagerum en 1 lux á flóttaleiðum. Reikna skal með útlöngum við útganga.

**Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn**  
Aðkoma er göð kringum húsið. Reiknað slökkvivatn fyrir húsið skv. leiðeiningum MVS er um 3000 l/mín miðað áhættuflokk HH. Brunahani með þessu vatnsmagni þarf að vera innan við 50 metra frá húsinu.



SHS  
14.04.2020

Telkn. nr.	Helti teikningar	Mkv.	Útg.	I gildi dags.
A100	Forsíða	Aðaltekn.	2019.11.13	
A101	AFSTÖÐUMYND & BYGGINGARLÝSING	1:500	Aðaltekn.	2019.11.13
A102	GFLUNNMYND, 1. hæð & milligöf	1:100	Aðaltekn.	2019.11.13
A103	GFLUNNMYND, 2. hæð	1:100	Aðaltekn.	2019.11.13
A104	GFLUNNMYND, 2. hæð milligöf	1:100	Aðaltekn.	2019.11.13
A105	SNEIÐINGAR	1:100	Aðaltekn.	2019.11.13
A106	ÚTLIT	1:100	Aðaltekn.	2019.11.13

**ADALUPPDRETTIR**

BREYTT  
HEITI VERKS:

**HVALEYRARBRAUT 39**

220 HAFNARFJÖRDUR

HEITI FERMANNA:

ADALUPPDRETTIR  
AFSTÖÐUMYND & BYGGINGARLÝSING

DAGS: 2019.12.04  
VERKNE: 1696

HAFNARFJ. KÁ  
KYRRI: KÁ  
FERMANNA: LMA

ALARK  
arkitektar ehf.

ALVEGI 18  
201 KÓPAVOGUR  
SÍM: 541 0800  
FAX: 541 0810  
WWW.ALARK.IS

A101