OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m²	Valin ofnastærð m²	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm)	Elem. fjöldi	Ofnstútar: staðsetning	Stærð
	III. Hæð							
I 301	Svefnh.	790	3,29	3,20	600 - 150 - 960	16	[redacted]	10
302	Bað	380	1,58	1,65 1,60	600 - 82 - 370 600 - 150 - 480	H 8	[redacted]	10
303	Eldhús	1070	4,46	4,5 4,4	600 - 82 - 1000 600 - 150 - 1320	H 22	[redacted]	10
304	Herbergi	620	2,58	2,6	600 - 150 - 780	13	[redacted]	10
305	Stofa	2140	8,91	8,77	350 - 82 - 3360	H	[redacted]	15
II 306	Stofa	980	4,07	4,11	350 - 82 - 1580	H	[redacted]	10
307	Eldhús	610	2,54	2,6 2,6	600 - 82 - 580 600 - 150 - 780	H 13	[redacted]	10
308	Svefnh.	630	2,63	2,6	600 - 150 - 780	13	[redacted]	10
309	Bað	100	0,41	1,15 0,40	500 - 82 - 320 600 - 150 - 120	H 2	[redacted]	10
III 310	Eldhús	550	2,29	2,36 2,20	600 - 80 - 530 600 - 150 - 660	H 11	[redacted]	10
311	Stofa	2440	11,41	11,50	350 - 82 - 4400	H	[redacted]	15
312	Bað	446	1,86	1,90 1,80	600 - 82 - 420 600 - 150 - 540	H 9	[redacted]	10
313	Herbergi	870	3,63	3,60	600 - 150 - 1080	18	[redacted]	10
314	Herbergi	470	1,96	2,00	600 - 150 - 600	10	[redacted]	10
315	Svefnh.	890	3,71	3,80	600 - 150 - 1140	19	[redacted]	10
							[redacted]	10
							[redacted]	10
							[redacted]	10
							[redacted]	10
							[redacted]	10
								mm

OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m²	Valin ofnastærð m²	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm).	Ofnstútar staðsetning	Stærð
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
						[redacted]	10
							mm.

skýringar:

Einangrun: þak: 10 cm steinullarmottur. eða jafngildi
— " — veggir: 5 cm frauðplast. eða jafngildi
— " — gluggar: tvö - falt gler.
— " — botnplata 7 cm vikurplötur. eða t.d 2,5 cm frauðplast (γ > 30 kg/m³)
— " — pípur 2 cm plasthólkar. eða jafngildi.

——— merkir framrennslispípa, - - - - merkir bakrennslispípa
Pípur eru svartar miðstöðvarpípur samkvæmt DS 540 eða DIN 2440
Loftskrúfur og tvístillihanar séu við alla ofna.

Reiknað hitatap miðast
við eftirfarandi:
útihitastig: ÷15 °C.
framrennslishitastig: 85 °C.
bakrennslishitastig: 65 °C.

Ónefnd mál eru mm.

Breytt: Breytt: Breytt:

ARNARHRAUN 4-6
ofnaskrá

T.: N.H. R.: N.H. Y.: S.: Dags. 2. júlí '64 M.: ~ ~

Nafn: Hjörleifsson tæknifræðingur. m TFÍ.

7