



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K18.
 Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.
 Borðaklæðningu skal negla við hverja sperru með 3 stk 3" nörglum.
 Um neglingu á þakpappa og bárujárn vísast til ákvæða viðkomandi Rb-blaða.
 Sjá smíð í burðarvirki á teikningum nr. 604-606.
 Sjá almennar skýrningar á teikningu nr. 600.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
 TORGIÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhúsaarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingafulfrú
 Afreitt þann
 27.11.1999
 Sigurbjartur Halldórsson

**BLIKAÁS 2-4
 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: Grunnmynd þakviða

Dags. 29.11.1999 Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *[Signature]*

Verknr. 99-819 Teikn.nr. 603 Breyt.nr.