



BLIKAÁS 30 OG 32  
GRUNNMYND ÞAKVIÐA  
MKV. 1:50

**SKÝRINGAR:**

Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K1 &.  
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða  
nyðfrjár.  
Borðklæðningu skal neðja við hverja spennu með  
3 stk 3" rörglum.  
Um neðlingu á þakpappa og bányámi vísast til  
ákvæða viðkomandi RÞ-blaða.  
Sjá smíð í burðarvirki á teikningu nr. 607-609.  
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
Sjá grunnmynd þaks í Blíkássi 34 og 36 á  
teikningu nr. 606.

Bygginguvalfrá Hagkerfið  
Algreitt þenn  
15 MARS 2001  
Sigurjartur Halldórsson

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| Ⓐ       |       |     |          |
| Ⓑ       |       |     |          |
| Ⓒ       |       |     |          |
| Ⓓ       |       |     |          |

**TEIKNISTOFAN  
TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
bygginguteiknifrelsingur innviðsáskortalekt.  
Kl. 211055-5239 Kl. 240654-5559

**BLIKAÁS 30 OG 32  
HAFNARFJÖRDUR**

Tekningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 21.09.1999 Kvarði 1:50  
Hannab ÞF Teknað VÖJ Samþ. *frætt*  
Verkir. 99-823 Tekn.nr. 605 Breyt.nr.