Samþykkt þann
28. jan. 2013
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Lykilmynd

Veggir 1. hæð, Plata 1. hæð, Grunnmynd, 1:50

Snið 1 1:20 (1–05)

Snið 2 1:20 (1–05)

Snið 3 1:20 (1–05)

Snið 4 1:20 (1–05)

Súla S.1 1:20 (1–05)

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01

Steypa

Veggir
Brotbolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 -1: 2000
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Sigmál: 60-80 mm

Plötur
Brotbolsflokkur: C30/37 samkv. ENV 206 -1: 2000
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Sigmál: 60-80 mm

Álag á plötur
Eiginbyngd: 5,5 kN/m2
Léttir milliveggir: 1,0 kN/m2
Notaálag á plötur: 2,0 kN/m2
Notaálag á stiga: 4,0 kN/m2
Notaálag á svalir: 4,0 kN/m2

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 160851-2529
Brekkugötu 8 Hafnarfirði
Sími: 555-4008, 861-9851
Netfang: svenni@simnet.is

Staður: Dalsás 6 Hafnarfirði
Skýring: Plata yfir 2. hæð

Hannað / Teiknað

Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
1:50 1:20	22.01.13	08-12	1-05