

Skýringar

- BSL Brunaslanga
- HL Handlauga
- HL-r Handlauga-renna
- VS Vatnssalerni
- RV Ræstivaskur
- SV Stáivaskur (í borði)
- SB Steypibað
- EV Eldhúsvaskur
- SK-k Skolkraní, 5°C
- SK-f Skolkraní, 40°C
- SK-h Skolkraní, 75°C
- Pr-L ÞrýstiLoft-notastaðu
- H- Heitt neysluvatn
- K- Kait neysluvatn
- HV Hitaveita
- KV- Kait vatn
- PU Pípa Upp milli hæða
- PN Pípa Niður milli hæða
- ÁV Lagnlagin á vegg
- Í Lagnlagin í innréttingu
- ÍV Lagnlagin í vegg eða stökk
- YL Lagnlagin yfir niðurtæknunni
- VL Lagnlagin við loftplötu
- DN Nafnmál (Diameter Nominale)
- DN Lágmarks innannmál lagnar

- Brunalagn
- Hitunarsvæði og 75°C neysla m. ein.
- Kait neysluvatn, ~5°C
- Heitt neysluvatn, ~40°C
- ÞrýstiLoft

Almennar skýringar

Almennar skýringar, sjá teikn. 301.
Rúmmynd, sjá teikn 320, 322 og 323.
Heitt neysluvatn er almenn upphitað kait vatn við 40°C.
DN mál lagna eru lágmarks innannmál.

A	Stofnstaðburum breytt & hringrás bætt inn	SHG	18.11.2012
Úg	Skýringar	Höfundur	Daga

Verkteikning

ATH:
Teikning þessi er í lit og ber að nota hana þannig, eila er ekki um að ræða gilt eintak.

Dalshraun 9b, Hafnarfjörður

Strendingur ehf.		Neyslu- og þrífavatin + lega þrýstiLofts	
Verkfæðingur ehf.		Grunnmynd 1.h. - 1/2	
Höfundur	IC 051163-2231	Daga	Teknad / Hornad af
Sigurður Guðmundsson kt. 1910637599	F.A. Höfður	05.10.2012	SHG/SHG
Samanþykkt þannig	16.11.2012	Málsvið	Númer teikningu
Höfundur	Sigurður Guðmundsson	1:50	310
Blátt		A1	

