



Sérstakar skýringar vegna bílagæmju með tilliti til brunavarna
Máaá er við að bílagæmjan upplýti ákveðið byggingargleðjar gr
þá, um bílagæmjan stætti en 100 m²
þar gildir meðal annars að bílagæmjan skal vera sjálfstærð
Ei-C500 burðum í 3 hæðingum
Sérja skal upp slökunefli og handslökunefli af vágangum gerð.
fjólde og stæðing skal ákveðið í samráði við eldvarnarefrit
í bílagæmjunum skal vera úr- og neyðsýsing
í bílagæmjunum skal vera sjálfvirk vextisdækerfi.

Bílagæmja, loft og gólf.
Lofti skal einangra með 100 mm stenslitrangrun í gnd.
Gólf skal vaxið með hella að noturfallum, yfirborð
Gólfplötu skal meðhöndlað með "LAKRO 1000" ASH LÖRD
FORMULAT en það sýrjar og rakæðirir gólfu

Fig. 4 lýfum og lyfubúnaði
Lyfubúnaði skal byggja á grunnum loftstæðum lyfubúnaði, hvar 4
lyfubúnaði eru s.m.t. E1-C500.
Stærri lyfum skal upplýta ákveðið "EYKÖPU STADALST" ENEI.
Lyfum skal byggja á grunnum loftstæðum lyfubúnaði í 3 hæðingum.
Lyfum skal hönduð lyfj. a.m.k. 1 m hraða þó. Sk.
Hverfi skulu vera að minnstaust 8 sm breidd.
Lyfum og lyfubúnaði skal byggja á grunnum loftstæðum lyfubúnaði.
Lyfum og lyfubúnaði skal vera víðurkenni af Vinnubrúttli réttans og aðal
elernarefrititt samb. búnað og fig. lyfurnar.

Frágangur köbr:
Frágangur köbrinn hafa verið samþykktir skal gerður hóruddatúr
"Skrúppatúr", uppdrátturinn skal vera í samræmi við 3. kafla í byggingagæð
(411198) og kafla 4.7 í byggingagæð (411199) og kafla 4.7 í byggingagæð
(411198) og kafla 4.7 í byggingagæð (411199) og kafla 4.7 í byggingagæð
reglugerð nr. 84/2002, um öryggi leikvæðis og efititt með þeim.

GRUNNMYND KJALLARI MKV. 1:100.

Sigurður Þorvarðsson byggingarfræðingur bfi.
EINKNIstofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími 400 2200
Sími heimabíla nr. 530288-2169 KT aðalheimtalar 41.050-4189

Skýringar:	A. Aðalupplýtingar
Tekning:	Grunnmynd 1. Hæð og kjallara
Málsvæði:	1:100
Underskrift:	30.05.04 64 644
Blad nr. 1 af 11	
Breytt:	

GRUNNMYND 1. HÆÐ MKV. 1:100.

Virðingarfyllt
Stjórnun
Stjórnun