



Grunnmynd 1:50

X:merkir 2K12 L=120cm 60 cm uppúr vegg.

**Skýringar:**

Steypuæði S200, sigmál 5-10cm. Steypustyrktarstál kambstál Ks 40 merkt K. Undirstöðum séu 2K12 efst og neðst sbr. þver-snið. Lárrétt járn séu heil um horn eða víxllögð um 60 cm. Reiknað er með að undirstöður standi á klöpp og nái minnst 40 cm niðurfyrir efri brún gólfplötu. Víra og tengi skal höggva eða slíta minnst 2 cm inní vegg og öll göt skulu múrfyllt. Sökkulveggi skal síðan kústa 2 um-ferðir með Thoroseal.

		Ljósaberg 38	
		Hafnarfirði	
Okt. "84	1	Bending í plötu og fl.	SIGN
DAGS.	BR.	BREYTING VÁRDAR:	
		Undirstöður, grunnmynd, snið.	
TEIKN:	sg	REIKN:	sg
YFIRF:		DAGS:	
SAMP:	<i>[Signature]</i>	DAGS:	okt. "84.
Sævar Geirsson Byggingateknifr Mtíí sími 77816		Bláð-01	

50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1