SOKKLAR OG UNDIRSTODUGRUNNUR

Undirstöður eru miðaðar við að hvíla á vélþjappaðri hraun- eða bólstrabergsfyllingu. Fyllingin þjappist í lögum með titrarabjöppu. Lagþykkt ráðist af stærð þjöppunar.

$E \geq 1200$ kp/cm² (120 Mn/m²)
2

$E_2/E_1 \leq 2.2$ $\sigma_g \leq 2.5$ kp/cm² (0.25 Mn/m²)

ÚRTAK ÚR SÖKKLI V/ FALLPÍPU 10 × 15cm

GAT Í SÖKKLI H×B K: NEÐRI BRÚN GATS

SNIÐ A1-A1 EINS OG A-A NEMA TENGIJÁRNUM SLEPPT Í HURÐARSÓTUM

K10 Sc 20 L: 80cm

K8 Sc 30

SNIÐ A-A

2K12

EINANGRUN 3" PLAST GANGI 50 cm NIÐUR Á SÖKKUL

K10 Sc 30 L: 80 cm

SNIÐ B-B

EINANGRUN 3" PLAST

K10 Sc 30 L: 80cm

SNIÐ C-C

TENGIJÁRN Í SÚLUR 4 stk K10 L: 80 cm

SNIÐ D-D

PLATA Á FYLLINGU 12 cm ÞYKK K8 Sc 30

TENGIJÁRN SÚLU 4 stk K10

25×25 K: 28,55

25×25 K: 28,70

25×25 K: 28,15

25×40 K: 28,45

4 stk K10

9 MAY 1989 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

LÆKJARBERG 27 HAFNARFIRÐI	Dags: MAR'89
	Mkv: 1/50
UNDIRSTÖÐUR	Reikn: EV Samþ: EV
Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur	Laufvangi 12 Sími: 54793