BURÐARVIRKIÐ

1.BENDISTÁLIÐ

STEYPUSTYRKTARSTÁL ,SEM NOTAÐ ER HÉR Á LANDI Í BENTA STEINSTEYPU ER AÐALLEGA :

SLÉTT STÁL MERKT R8 , R10 , R12 , O.S.FRV.
KAMBSTÁL MERKT K8 , K10 , K12 , K16 , O.S.FRV.
TENTORSTÁL MERKT T8 , T10 , T12 , T16 , O.S.FRV.

TÖLURNAR TÁKNA ÞVERMÁL JÁRNA Í MILLIMETRUM.
STÁLTEGUNDIN ER ÁVALLT TILGREIND Á HVERRI TEIKNINGU.
ÞEGAR UM KAMBSTÁL EÐA TENTORSTÁL ER AÐ RÆÐA ERU STÁLGÆÐIN EINNIG GEFIN UPP.

TÁKNAR ENDA Á ÓKRÓKBEYGÐU STÁLI
TÁKNAR ENDA Á KRÓKBEYGÐU STÁLI
Á PLÖTU OG VEGGJATEIKNINGUM TÁKNAR :
JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU EÐA YTRI BRÚN VEGGJAR
JÁRN Í NEÐRI BRÚN PLÖTU EÐA INNRI BRÚN VEGGJAR
K10 k25 AÐ K10 JÁRN LEGGIST MEÐ 25CM MILLIBILI YFIR ÞAÐ SVÆÐI SEM PÍLUSTRIKIÐ SPANNAR
AÐ ANNAÐHVERT JÁRN BEYGIST HÉR UPP Í EFRI BRÚN PLÖTU
AÐ JÁRN Í SÖMU ÁTT OG PÍLAN LIGGJA NÆST BRÚN PLÖTU

SKEYTILENGD JÁRNA Í PLÖTUM OG VEGGJUM SÉ EKKI MINNI EN 40 x ÞVERMÁL JÁRNS NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
MEST MÁ SKEYTA ÞRIÐJA HVERT JÁRN Í SAMA SNIÐI

Í SÚLUM OG BITUM ER SKEYTILENGD JÁRNA REIKNUÐ OG SÝND Á TEIKNINGUM

BEYGJUSKÍFA FYRIR LYKKJUR SKAL VERA MINNST 5 x ÞVERMÁL JÁRNS EF NOTAÐ ER KAMBSTÁL OG TENTORSTÁL

EF NOTAÐ ER SLÉTT STÁL Í LYKKJUR MÁ ÞVERMÁL BEYGJUSKÍFU VERA 3 x ÞVERMÁL JÁRNS.



FESTILENGD OG GERÐ SAMSKEYTA Í LYKKJUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER HÉR AÐ NEÐAN.



BEYGJUSKÍFA FYRIR UPPBEYGJU Á LANGJÁRNUM Í SÚLUM , BITUM OG PLÖTUM SVO OG FYRIR GERÐ KRÓKA OG HAKA Á LANGJÁRNUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER HÉR AÐ NEÐAN.



OFANGREINDAR REGLUR UM STÆRÐIR Á BEYGJUSKÍFUM GILDA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM. ATHUGASEMDIR OG FYRIRMÆLI Á TEIKNINGUM HAFA ÁVALLT FORGANG.

JÁRNAVINNA SKAL VEL OG FAGMANNLEGA AF HENDI LEYST OG ÞESS GÆTT AÐ JÁRNATEIKNINGUM SÉ NÁKVÆMLEGA FYLGT. BENDISTÁLIÐ SKAL VERA HREINT OG ÁN VÖLSUNARHÚÐAR. ÞAÐ SKAL Á VINNUSTAÐ GEYMT Á TRÉLISTUM OG VERA VANDLEGA SUNDURGREINT.

2.STEINSTEYPAN

STYRKLEIKAFLOKKAR STEINSTEYPU ERU SAMKVÆMT IST 10 S8 , S12 , S16 , S20 , S25 , S30 , S35 , S45 .
EKKI MÁ NOTA LAKARI STEYPU EN S16 Í BURÐARVIRKI SEM BENT ER MEÐ KAMBSTÁLI , TENTORSTÁLI EÐA STÁLNETUM. EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN S20 EF BURÐARVIRKIÐ Á AÐ ÞOLA EINHVERJA VEÐRUN.
STEYPA Í UNDIRSTÖÐUR SÉ S200
ÖNNUR STEYPA SÉ S250.

EF EKKI ER HÆGT AÐ FÁ STEINSTEYPU FLOKKAÐA SKV. IST 10 HJÁ ÁBYRGUM AÐILA (VIÐURKENNDRI STEYPUSTÖÐ) MUN VERKFRÆÐINGUR,Þ.E. HÖNNUÐUR BURÐARVIRKJA FYRIRSKIPA BLÖNDUN STEYPUNNAR Í SAMRÁÐI VIÐ VERKKAUPA.

EKKI SKAL NOTA ÍBLÖNDUNAREFNI Í STEYPUNA ÁN SAMRÁÐS VIÐ VERKFRÆÐING BURÐARVIRKJA.
STEYPAN SKAL LÖGÐ NIÐUR Í MÓT MEÐ ÞYKKLEIKA ÞF SKV IST 10. (SIGMÁL 5 - 10 CM)

HEILDARLOFTINNIHALD STEYPUNNAR MÁ MEST VERA 4.5% ÁN SAMRÁÐS VIÐ VERKFRÆÐING BURÐARVIRKJA.

STEYPULAG Á JÁRNUM , STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í EFTIRFARANDI TÖFLU :

VEÐRUN OG ROF STEINSTEYPU	STYRKLEIKAFLOKKUR SKV IST 10.					
	S12,S16,S20		S25,S30,S35		S40,S45,S50	
	VENJUL.	PLÖTUR	VENJUL.	PLÖTUR	VENJUL.	PLÖTUR
LÍTIÐ,(INNANHÚSS)	20	15	15	15	15	15
Í MEÐALLAGI	30	25	25	20	20	15
MIKIÐ	40	35	35	30	30	25

STEYPUHULAN Í MILLIMETRUM

STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG OFANGREIND TAFLA SÝNIR NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT Á TEIKNINGUM,T.D. MEÐ LYKKJUSTÆRÐUM

3.ÁLAGIÐ

NOTÁLAG :

ÞAK	:	1,0 kN/m²	SNJÓR
ÞAKPLÖTUR	:	2,0 kN/m²	
AÐRAR PLÖTUR	:	3,0 kN/m²	
STIGAR	:	3,0 kN/m²	

AUKAÁLAG:

LÉTTIR INNVEGGIR : 1,0 kN/m²

VINDÁLAG:

v= 49,0 m/s SEM GEFUR q_{grunn} : 1,5 kN/m²

GRUNDUN : malarfylling P_{max} : 0,5 kN/m²

JARÐSKJÁLFTAÁLAG SVÆÐI : 3 SAMKVÆMT ÍST 13

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚI 16. júní 1987

VINNUSTOFAN KLÖPP HF.
ARKITEKTAR – VERKFRÆÐINGAR
Laugavegi 26 – Pósthólf 766
121 Reykjavík – Sími 27777

DAGS.	HVERJU BREYTT	YFIRFARIÐ	

VERKHEITI: DELTA HF REYKJAVÍKURVEGUR 78 HAFNARFJÖRÐUR	
HEITI TEIKNINGAR: BURÐARVIRKI - SKÝRINGAR	VERK NR 81-502
	TEIKNING NR 16.00
HANNAÐ: HÍ · TEIKNAÐ: HÍ · YFIRFARIÐ: · DAGS: 10-04-86	KVARÐI: ENGIN