



*Okk - skilun
 Allir bólar & feruser hal ryðgjátt.
 Allir saumur & m notast í BUF vinnu
 sá viðsigandi saumur
 Grindin stöðu stíllur með 45° stök. sil
 byggja göllu
 Allur vöðvur skal úr hálvú vönduðu saumur
 festist með 2stk 1 1/2x5" á 120cm í hálvú
 límbur sem liggur að steppi 1 1/2x5"
 1/2x5" vöðvur þessi sam með þess
 hálvú þessi & allur hljóður samur
 stíllur.
 Sjá líkn. arkitektúr með önnur teygur BUF-105
 skilun 2x5*

snið C, 1:20

D-D langsnið hlíðargr., 1:20

snið A, 1:10

snið A kennimynd 1:20

☉ Þó sem við er komið notast 25mm gálu síði laggist þétt að of næstist með 3" saum 2x5stk & hósti. Gröns notast BUF vinuril n 105, 2stk við hverja feru, notast viðsigandi saumur við þvætt eða 4stk 1 1/2x5" í hvern virkili og við loftlag (loftst) 4stk 6x60 í limtressi og allur 7stk 1 1/2x5" í veggloftur í hvern virkili.

Stekkiarhvammur 12-20 Hafnarfirði
 Þorgrímur Stefánsson tæknifr.,
 Hraunbr. 12. Kópavogi s. 43637

Þakviður og grindur
 no. 12-18 m 1:50, 1:20, 1:10
 gerð jan. 1984.

Þorgrímur Stefánsson