



Í baðherbergjum eru fölsk loft.
 Rafloagn er í skepu en lampi
 kemur beint neðan á loft tengdur
 með snúru upp í loftdásina.
 Kvíslum er vísað inn að loftu.
 Dæmi: T21-5x4" er kvísl sem fer
 í loftu T21. D3-3x4" er strengur
 sem fer í dás D3 til samfengingar.
 Allir stöfnar að loftum eru
 lagðir í rennu á ganginum.
 Tenglar á svöllum skulu vera af
 rakabætri og innfallslöri gerð.

GL Tengill fyrir ljós í lofti í gangi.
 NL Tengill fyrir næturljós í lofti. Logar stöðugt
 og er fyrir neyðarljósingu.
 L Tenglar 10sm frá lofti.
 H er dás fyrir rafknúna hurðopnun.
 Dásir kornu 10sm fyrir ofan dyr.
 Dösarlegund, loftdás.
 D Þrýstingapparatir fyrir hurð-
 opnun og lokun.

Lagn útrægin
 og óþurr
 blindlökad

BR. NR.	10 DAGS	
TEIKNINGAR NR.	44	234
VERK. BLAD	1004	13
FRH. BL.	14	
KVARDI		
HÁNNAD	1.50	
TEIKNAD	20	
YFIRF.	1	
REYKJANVIKI	1	
Dag. Hjúðing		

BREYTING

DAS HRAFNISTA HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN Í 2. HEO, HÚS A

Rafhönnun SKIPHOLT 1 SÍMI 12668