Úr Gildi

NF
300‰
28,30 ÞN
28,59
50‰
28,23
AFRENNSLI HITAV.
Φ100 300‰
ÞV+SV
GN 28,76
28,30
Φ100PL 300‰
28,10
28,49
29,3
GN
Φ100PL 300‰
R 28,12
ÞN
28,5
24,5
25,0
GÓLFKÓTI 30,60
BÍLSKÚR
GÓLFKÓTI 31,20
1.HÆÐ
Φ100 5‰
28,46
28,56
F1
BK+ST
28,48
28,35
Φ100PL
Φ100PL 150‰
28,35
SK
F2
Φ100PL
VS
F3
Φ100PL 150‰ 28,35
27,88
Φ150ST 55‰
27,88
27,81
Φ100 ST 56‰
JARÐH.
CA 28,7
HLF4
28,38
Φ100PL 55‰
HL
F5
VS
F6
28,27
Φ100PL 55‰
28,38 ST
F7
28,38 EV
Φ100PL
28,38
GN 28,38
Φ100PL
28,14
Φ100PL 160‰
Φ100
Φ100 5‰
28,41
28,16
Φ100PL 55‰
27,92
27,88
27,73
Φ150ST 160‰
Φ100ST 180‰
27,24
R 26,97
S 27,27
ÞN+SN
27,00
Φ100ST 20‰
26,95
Φ150 ST 160‰
Φ100 ST 188‰
27,70
R 27,91
S 27,70
ÞN+SN
28,05
GÓLFKÓTI 28,80
KJALLARI
BR Φ 600
27,45
Φ150 ST 56‰
SN
Φ100 300‰
26,63
26,01
R 26,03
S 26,35
K 25,88
BR Φ1000 600
27,44
Φ100ST 88‰
JARÐH. CA 28,6
Φ100 300‰
R 26,10
S 26,49
K26,25
Φ150ST 260‰
Φ150ST 250‰
BRΦ1000
JARÐH. CA 2

AFSTÖÐUMYND M.KV. 1:500
FJÓLUHVAMMUR
3
brunnur fráv. Φ1000 K 25,75
brunnur fráv. Φ1000 K 25,75
Φ150 ST
fráll. fráv. ca. 25,8
fráll. skolp ca. 25,6
tengrk. skolp 24,50
tengrk. fráv. 24,15

SKÝRINGAR:
Lagnir innf grunni eru plastlagnir, skulu þær lagðar í fg. og samsk. er þekktar í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Jarðvatnslagnir eru ætlaðar til notkunar sérstaklega í jarðvatnslagnir, sérgrunn jarðvatnslagnir skal vera ca. [illegible] frost, er vanalegt 1-4 m
steinsteyptur pípur, skulu þær lagðar á klappar grunnlín. Samkvæmt

11. febr. 1980
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

FJÓLUHVAMMUR 3, HAFNARFIRÐI.
1:50
Frárennislagnir, grunnmál.
BL