



FP1 loftfrásist upp úr þaki eða upp fyrir niðurtæki loft og þá með víðurkæmdum vacuum ventill á enda lagnar.

Blöndunartæki fyrir heltan potti í garði. Á lagn skal koma fyrir öryggisloka sam lokar fyrir rennsli í potti ef hitastig far upp fyrir 50°C.

DN70-PP 20%
Lagn tengd upp undir þöku

SKÝRINGAR

SJÁ BLAD L-03

RÚMMYND KJALLARI OG 1.HÆÐ
HITA-, NEYSLUVATNS- OG ÞRIFALAGNIR

Samþykkt þann
11 JAN. 2001

Byggingafrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk		Verk nr.	
GAUKSÁS 31		07-00	
HAFNARFIRÐI		Dagsetning	
HITA-, NEYSLUVATNS- OG ÞRIFALAGNIR		28 desember 2000	
RÚMMYND KJALLARI OG 1.HÆÐ		Kvarði	
		1:50	
Hannað	MAGNÚS G.	Vikur fyrir	Kemur í stað
	MAGNÚS G.	Útgáfa	Blað
		A	1 AF 1
		Teikning nr.	L-05
Samþykkt	210864-7849	Aðalhönnuður	200759-7619
Magnús Sjöfnir			