



Loftrás PEH 40, L=400 með sigti í ytra opi  
 Lykkja R10 yfir spennuenda

75/225

Lykkjur R6 c/c 150 yfir gluggaop  
 2 stk. K10

BMF 51/195  
 Full negling með K 40/40

2 stk. K10  
 2 stk. K10  
 2 stk. K10  
 2 stk. K10  
 2 stk. K10  
 2 stk. K10

K10 c/c 200

12mm boltar c/c 400 L=180.

50/225

50/200 gagnv. með C-töx.

Lykkjur R6 c/c 200

Utanm. 140x500. LK=1140

3 stk. K12

180

**B23.**

**c c**

**a**

**a**

**c**

**c**

**b**

**b**

**B23.**

# K10 c/c 250

# K10 c/c 250

**a a**

ATH!  
 Skýringar: Sjá telkn. nr. 2.3

920

180

**d d**

Stífa

Lóðrétt 12 k12 c/c 200  
 Lykkjur R6 c/c 200 utanm. 140 X 860  
 LK= 2100

**d**

**d**

# K10 c/c 250

# K10 c/c 250

**b b**

S 21

Op í plötu

Loftrásir pípa frá baðherbergi á 1. hæð  
 liggur hér

Q 125 galv. stál. Einangrað að með 25 mm  
 lægi af steinull og vafð utan um einangrun  
 með mjúku plasti.

Br.nr	Það sem breytist.	Dags.	Hönnuður
-------	-------------------	-------	----------

<b>Gauksás 33. Hafnarfirði.</b>					
Verkefni:	Burðarvirki: Jámbent steypa og veggur yfir stiga			Mælikvarði:	1:20.
Verk nr.	Bláð nr.	Dags:	Útg. nr.	Skrá:	
2014.	2.5	16.nóv 2000.	1.		
<b>Teiknistofan Staðalhus Síðumúla 31.</b>					
Hönnuður:	kt:	Aðalhönnuður / samræming:			
<i>[Signature]</i>	201137-3149	<i>[Signature]</i>			

Samþykkt þann:  
 24 JAN 2001  
 Byggingafulltrúi: *[Signature]* Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson