2 lög bikpappaskífur
1 lag bikpappi
OSB plötur 12,5 mm
bak kraftsperrur
loftun
frágangslisti úr áli við þakrönn.
þakrenna
frágangslisti úr áli
gataðar plötur með gatadúk til loftunar
loftun
32 mm rör í hvert sperrubil f. loftun
6" glerull með vindþéttum dúk.
rakavarnarlag
38 x 64 mm lektur
13 mm gifsplötur
13 mm gifsplötur
38 x 64 mm lárétt lektur c/c 610
rakavarnarlag
38 x 140 mm grind
6" glerull
12,5 mm OSB plötur
vindþéttur dúkur "Tyvex"
38 x 64 lóðrettar lektur c/c 610
Canexel klæðning m. innbr. lit.
Tyvex dúkurinn er lagður yfir lektu og frágangslista
kítti meðfram glugga
frágangslisti
gluggi er festur á lektu í kítti
glúggafella í kringum glugga
gluggi festur á lektu í kítti
kítti meðfram glugga
gólflisti
parket
gólfhitun "REHAU" hitarör í ílögn á einangrun.
stalplata sja teikn. verkfr.
Canexel klæðning
38 x 64 mm lektur c/c 610
vindþéttur dúkur "Tyvex"
12,5 mm OSB plötur
lektur 100 x 100 mm c/c 600
100 mm steinull
steyptur veggur
múrhúðun
steypt gólf
múrhúðun
gluggi / ísetning eins og í léttum vegg
gólflisti
parket
ílögn
nethólkur
stálplata 400 x 2 mm
Samþykkt
14 SEPT. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjarts Hallssonar
barðvegsdúkur
dren
drenrör
steypt plata
70 mm plasteinangrun (styrofoam) >20 kg/m³
120
260
88
120
254
88
9
20
72,46
72,37
69,63

Láréttur skurður m. 1:2

Lóðréttur skurður m. 1:5

13 mm gifsplötur
38 x 64 lektur
rakavarnarlag
140 mm glerull í
38 x 140 mm grind
12,5 mm OSB plötur
gluggafella
þéttilisti innvafinn í þolplast sem leggst undir lektuna
gluggi festur á lektur í kítti
þankítti
vindþéttur dúkur "Tyvex"
38 x 64 mm lektur
Caneexel klæðning

Hauksson Viktorsson

Teiknistofa Hauks Viktorssonar.
Hringbraut 121, 107 Reykjavík.
210535-7219
Sími 562 3027
Rvík. 19 júní 2001.

ÁS

Gauksás 47, Hafnarfirði.

skurðir / sérteikning

4.02

m. 1:5, 1:2